

## Asymmetrisches Stricktop - Schnittmuster #2848

Stoffempfehlungen: weiche Natur/Misch-Jersey mit mittlerer Dehnbarkeit.

Nahtzugaben: alle Nähte - 1.0 cm; nahtzugabe für den saum des kleidungsstücks und den saum des ärmels - 2 cm; Nahtzugabe der senkrechten Kante des unteren Vorderteils - 2 cm.

### Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.
- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

### Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

### Hinweis für die Verwendung von Stoffen mit Stretch:

Gestrickte Teile werden mit einem besonders elastischen Stich oder Zickzackstich zusammengenäht. Die Nahtzugaben der Säume können mit Zwillingsnadeln genäht werden, um die Dehnbarkeit des Stoffs zu erhalten. Die Teile können mit einer Overlock- bzw. Umstichmaschine zusammengenäht werden. Beim Overlock beträgt die Nahtzugabe 0,6 - 0,8 cm.

## ZUSCHNEIDEN:

### Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Achtung! Schnittmuster haben Markierungen und Texte von der rechten Seite. Berücksichtigen Sie dies beim Zuschneiden des Stoffes - einige Schnittmuster müssen mit der linken Seite nach oben auf den Stoff gelegt werden!

Hauptstoff:



1. Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Rechte vorderteil - 1 Stück
3. Linke vorderteil - 1 Stück
4. Unteres Vorderteil - 1 Stück
5. Ärmel - 2 Stück
6. Halsausschnittbesatz - 1 Stück

## **ANLEITUNG:**

1. Vordere Mittelnaht nähen, nach links bügeln, versäubern. **п5170**.
2. Die senkrechte Kante und die untere Kante des unteren Vorderteils versäubern, auf die linke Seite bügeln und absteppen. Die Unterkante und die untere Formkante des Vorderteils versäubern, auf die linke Seite bügeln und absteppen.
3. Das Vorderteil mit der linken Seite nach unten auf die rechte Seite des unteren Vorderteils stecken. Die horizontale Naht des Einsatzes nähen, versäubern und bügeln. Vorderteil begradigen, entlang der Seitenkante zusammenheften.
4. Schulternähte und Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
5. **п5201**, zusammenstecken der Länge nach halbiert und nähen in Halsausschnitt, dabei den Besatz leicht dehnen. Die Naht befindet sich in der Nähe der linken Schulternaht. Nahtzugaben versäubern und zum Hauptteil bügeln.
6. Ärmelnaht nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern. Ärmel in die Armausschnitte nähen, passend zu Kerben, versäubern und bügeln.
7. Die Nahtzugabe für den Rückensaum und den Ärmelsaum versäubern, auf die linke Seite bügeln und absteppen.

## **Technische Zeichnung:**

