

## Top De Punto Asimétrico - Patrón de costura #2848

Recomendaciones sobre la tela: suave tela tejida natural/mixta de elasticidad media.

Márgenes de costura: todas las costuras - 1.0 cm; margen de costura para dobladillo de prenda y dobladillo de manga - 2 cm; margen de costura del borde vertical del delantero inferior - 2 cm.

### Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

### Nota sobre la longitud de la tela:

*¡Atención!* La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.

### Nota sobre el trabajo con la tela elástica:

Piezas de tejido de punto se cosen con puntada especial elástico o estrecho zigzag. Margen de costura de dobladillos puede ser cosido con aguja doble para guardar elasticidad. Piezas también se pueden coser con una rematadora (serger). Cuando esta cosiendo, corta los márgenes de costura a 0.6 - 0.8 cm.

### Cortando:

#### Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Atención! los patrones de costura tienen marcas y textos del lado derecho. Tenga esto en cuenta al cortar la tela: algunos de los patrones de costura deben colocarse sobre la tela con el revés hacia arriba!

Tela principal:

1. Espalda - 1 pieza en pliegue



2. Derecho delantero - 1 pieza
3. Izquierdo delantero - 1 pieza
4. Delantero inferior - 1 pieza
5. Manga - 2 piezas
6. Vista del escote - 1 pieza

## **INSTRUCCIONES:**

1. Coser la costura delantera central, planchar los márgenes de costura hacia la izquierda, rematar. .
2. Rematar el borde vertical y el borde inferior del delantero inferior, planchar sobre el revés y pespuntear. Rematar el borde inferior y el borde inferior en forma del delantero, planchar sobre el revés y pespuntear.
3. Sujete con alfileres el delantero, con el revés hacia abajo, sobre el lado derecho del delantero inferior. Coser la costura horizontal del inserto, rematar y planchar. Delantero enderezar, hilvanar juntos a lo largo del borde lateral.
4. Coser las costuras de los hombros y las costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
5. , juntar con alfileres por la mitad a lo largo y coser en escote, estirando ligeramente la vista. La costura se encuentra cerca de la costura del hombro izquierdo. Rematar los márgenes de costura y planchar hacia la pieza principal.
6. Coser la costura de la manga, planchar las costuras hacia atrás y rematar. Coser las mangas en las sisas, haciendo coincidir muescas, rematar y planchar.
7. Rematar el margen de costura para el dobladillo de la espalda y el dobladillo de la manga, planchar sobre el revés y pespuntear.

## **Dibujo técnico:**

