

Top In Maglia Asimmetrico - Cartamodello #2848

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: morbido tessuto a maglia naturale/misto di media elasticità.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture - 1.0 cm; margine di cucitura per l'orlo del capo e per l'orlo della manica - 2 cm; margine di cucitura del bordo verticale della parte inferiore del davanti - 2 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.

Nota sull'utilizzo di tessuto elastico:

I pezzi di tessuto lavorato a maglia sono cuciti insieme con uno speciale punto elastico o a zig-zag stretto. Il margine di cucitura sugli orli può essere cucito con aghi gemelli per risparmiare elasticità. I pezzi possono anche essere cuciti insieme con una tagliacuci. Quando si taglia, tagliare i margini di cucitura a 0,6 - 0,8 cm.

TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

ATTENZIONE! Le scritte sui cartamodelli sono realizzate dal lato diritto. Si prega di tenerne conto durante il taglio del tessuto: alcune sagome devono essere posizionate sul tessuto con il lato rovescio in alto!



Tessuto principale:

1. Dietro - 1 pezzo con piega
2. Destro davanti - 1 pezzo
3. Sinistra davanti - 1 pezzo
4. Davanti inferiore - 1 pezzo
5. Manica - 2 pezzi
6. Paramontura dello scollo - 1 pezzo

ISTRUZIONI:

1. Cucire la cucitura centrale del davanti, stirare i margini di cucitura verso sinistra, sorfilare. .
2. Sorfilare il bordo verticale e il bordo inferiore del davanti inferiore, stirare sul rovescio e impunturare. Sorfilare il bordo inferiore e il bordo inferiore sagomato del davanti, stirare sul rovescio e impunturare.
3. Appuntare il davanti, con il rovescio verso il basso, sul lato destro del davanti inferiore. Cucire la cucitura orizzontale dell'inserto, sorfilare e stirare. Davanti raddrizzare, imbastire insieme lungo il bordo laterale.
4. Cucire le cuciture delle spalle e laterali, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
5. , appuntare insieme a metà nel senso della lunghezza e cucire in scalfio, leggermente stirando la paramontura. La cucitura si trova vicino alla cucitura della spalla sinistra. Sorfilare i margini di cucitura e stirare verso il pezzo principale.
6. Cucire la cucitura della manica, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare. Cucire le maniche negli scalfi, facendo combaciare tacche, sorfilare e stirare.
7. Sorfilare il margine di cucitura per l'orlo del dietro e l'orlo della manica, stirare sul rovescio e impunturare.

DISEGNO TECNICO:

