

Bluse Mit Falschem Gürtel - Schnittmuster #2851

Stoffempfehlungen: für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies, 11 Knöpfe.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm, Nahtzugabe für den Saum der Bluse - 2 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Oberer Rückenteil - 2 Stück
2. Unterer Rückenteil - 2 Stück
3. Oberes Vorderteil - 2 Stück
4. Unteres Vorderteil - 2 Stück
5. Ärmel - 2 Stück

6. Kragen - 2 Stück
7. Stehkragen - 2 Stück
8. Manschette - 2 Stück
9. Leiste - 2 Stück
10. Vorderer Gürtel - 4 Stück
11. Rückengürtel - 2 Stück

Klebevlies:

1. Kragen - 1 Stück
2. Stehkragen - 1 Stück
3. Manschette - 2 Stück
4. Leiste - 2 Stück
5. Vorderer Gürtel - 2 Stück
6. Rückengürtel - 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Einen Kräuselstich entlang der Unterkante des oberen Rückenteils nähen und Raffungen machen. Oberes Rückenteil an unteres Rückenteil nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern. Die hintere Mittelnaht nähen, nach links bügeln und versäubern.
3. Die Gürtel rechts auf rechts zusammenstecken und Ober- und Unterkante nähen. Drehen Sie den Gürtel mit der rechten Seite nach außen und bügeln. Den Gürtel auf das Rückenteil stecken und an den Seitenkanten zusammenheften.
4. Einen Kräuselstich entlang der Unterkante des oberen Vorderteils nähen und Raffungen machen. Oberes Vorderteil an unteres Vorderteil nähen. Bügeln nach oben und versäubern.
5. Die Gürtel paarweise zusammenstecken rechts auf rechts und Ober- und Unterkante nähen. Drehen Sie den Gürtel mit der rechten Seite nach außen und bügeln. Gürtel auf Vorderteil stecken und entlang der Seiten- und Mittelkante zusammenheften.
6. Nähen Schulter und seitliche Kante, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
7. Die Leiste auf die rechte Seite des Vorderteils stecken und nähen, die Nahtzugaben auf die Knopfleiste bügeln. Die Knopfleiste falten auf die linke Seite gemäß markierter Linie der vorderen Mittelbesätze und den Falz bügeln. Innenkante umschlagen knopfleisten und absteppen in Naht.
8. Die Kragen rechts auf rechts zusammenstecken und die Enden und die Außenkante des Kragens zusammennähen. Ecken wegschneiden. Den Kragen auf rechts drehen, glätten und bügeln. Die Stehkragen

rechts auf rechts zusammenstecken, den fertigen Kragen dazwischen legen und nähen, gleichzeitig die Enden des Stehkragens annähen. Beginnen und beenden Sie das Nähen genau an der markierten Stichlinie des Kragens. An den Rundungen in die Nahtzugabe einclipsen. Drehen Sie den fertigen Kragen auf rechts und bügeln.

9. Oberen Stehkragen in Halsausschnitt nähen, falten sie die ungesäumte kante des unteren standkragens und in die Naht des oberen Stehkragens absteppen.

10. Die Ärmelkanten separat versäubern. Die Naht vom Armloch bis zur Schlitzmarkierung nähen, die Naht auseinander bügeln. Entlang des Schlitzes eine Fixiernäht nähen an 0.3 cm vom Rand. Ärmel in die Armausschnitte nähen, versäubern und bügeln. Einen Kräuselstich entlang der unteren Ärmelkante nähen und Raffungen machen.

11. Manschette der Länge nach halbieren, rechts auf rechts und Seitenkanten nähen. Beginnen und stoppen Sie das Nähen genau an der markierten Linie der Manschettennaht. Das Teil auf rechts drehen, bügeln. Außenseite des Bündchens an den Ärmel nähen, die Nahtzugabe der inneren Manschette nach innen falten und in die Naht der äußeren Manschette absteppen.

12. Nahtzugabe für den Saum versäubern, nach innen falten auf die linke Seite und absteppen.

13. Knopflöcher machen am rechten Vorderteil. Knöpfe am linken Vorderteil annähen. Knopflöcher machen und Knöpfe an den Manschetten und am Stehkragen annähen.

Technische Zeichnung:

