

Blusa Con Cinturón Falso - Patrón de costura #2851

Recomendaciones sobre la tela: tejidos naturales/mixtos para blusas.

Usted también necesitará: entretela adhesiva, 11 botones.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm, margen de costura para el dobladillo de la blusa - 2 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda superior - 2 piezas
2. Espalda inferior - 2 piezas
3. Delantero superior - 2 piezas
4. Delantero inferior - 2 piezas
5. Manga - 2 piezas
6. Cuello - 2 piezas

7. Collar del soporte - 2 piezas
8. Puño - 2 piezas
9. Tapeta - 2 piezas
10. Cinturón delantero - 4 piezas
11. Cinturón trasero - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Cuello - 1 pieza
2. Collar del soporte - 1 pieza
3. Puño - 2 piezas
4. Tapeta - 2 piezas
5. Cinturón delantero - 2 piezas
6. Cinturón trasero - 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Cosa una puntada recta ancha a lo largo del borde inferior de la espalda superior y hacer fruncidos. Coser la espalda superior a la espalda inferior, planchar los márgenes de costura hacia arriba y rematar. Coser la costura trasera central, planchar los márgenes de costura hacia la izquierda y rematar.
3. Sujeta las pretinas con alfileres, con los lados derechos juntos y coser los bordes superior e inferior. Girar el cinturón con el lado derecho hacia afuera y planchar. Fijar el cinturón a la parte posterior y hilvane a lo largo de los bordes laterales.
4. Coser una puntada recta larga a lo largo del borde inferior del delantero superior y hacer fruncidos. Coser el delantero superior al delantero inferior. Planchar hacia arriba y rematar.
5. Sujete con alfileres los cinturones por pares lados derechos juntos y coser los bordes superior e inferior. Girar el cinturón con el lado derecho hacia afuera y planchar. Fijar con alfileres el cinturón en el delantero y hilvanar juntos a lo largo del costado y el borde central.
6. Coser hombro y laterales bordes, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
7. Sujete con alfileres la tapeta al lado derecho del delantero y cosa, planchar los márgenes de costura en la tapeta. Doblar la tapeta por el lado revés según la línea marcada de las vistas frontales centrales y planchar el pliegue. Doblar el borde interior tapetas y respuntear en la costura.
8. Junte los cuellos con alfileres, con los lados derechos juntos, y cosa los extremos y el borde exterior del cuello. Recortar las esquinas. Girar el cuello hacia el lado derecho, enderezar y planchar. Fijar los collares de soporte juntos con los lados derechos juntos, insertar el collar listo entre ellos y coser, coser los extremos del

cuello alto al mismo tiempo. Comience y detenga la costura exactamente en la línea de costura marcada de cuello. Hacer pequeños cortes en los márgenes de costura en las curvas. Voltee el cuello terminado con el lado derecho hacia afuera y planchar.

9. Coser el cuello alto superior en el escote, doble el borde sin rematar del cuello alto inferior y pespuntear en la costura del cuello alto superior.

10. Rematar los bordes de las mangas por separado. Coser la costura desde la sisa hasta la marca de la abertura, planchar la costura aparte. Coser una puntada de fijación a lo largo de la hendidura a 0.3 cm desde el borde. Coser las mangas en las sisas, rematar y planchar. Coser una puntada recta ancha a lo largo del borde inferior de la manga y hacer fruncidos.

11. Doble el puño por la mitad a lo largo, con los derechos juntos y coser los bordes laterales. Comience y deje de coser exactamente en la línea marcada de la costura del puño. Voltar la pieza por el derecho, planchar. Coser el lado exterior del puño a la manga, doblar dentro del margen de costura del puño interior y pespuntear en la costura del puño exterior.

12. Margen de costura para dobladillo rematar, doblar por dentro por el lado revés y pespuntear.

13. Hacer ojales en el delantero derecho. Coser los botones en el delantero izquierdo. Hacer ojales y coser botones en los puños y en el cuello alto.

Dibujo técnico:

