

Blusa Con Cintura Finta - Cartamodello #2851

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti adatti a camicette.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo, 11 bottoni.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm, margine di cucitura per l'orlo della blusa - 2 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

*Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.
When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.*

Tessuto principale:

1. Dietro superiore - 2 pezzi
2. Dietro inferiore - 2 pezzi
3. Davanti superiore - 2 pezzi
4. Davanti inferiore - 2 pezzi
5. Manica - 2 pezzi

6. Colletto - 2 pezzi
7. Collo alto - 2 pezzi
8. Polsino - 2 pezzi
9. Linguetta - 2 pezzi
10. Cintura davanti - 4 pezzi
11. Cintura dietro - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Colletto - 1 pezzo
2. Collo alto - 1 pezzo
3. Polsino - 2 pezzi
4. Linguetta - 2 pezzi
5. Cintura davanti - 2 pezzi
6. Cintura dietro - 1 pezzo

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire una cucitura di arricciatura lungo il bordo inferiore del dietro superiore e fare delle arricciature. Cucire il dietro superiore al dietro inferiore, stirare i margini di cucitura verso l'alto e sorfilare. Cucire la cucitura centrale del dietro, stirare i margini di cucitura verso sinistra e sorfilare.
3. Appuntare le cinture insieme, dritto contro dritto e cucire i bordi superiore e inferiore. Girare la cintura al dritto e stirare. Appuntare la cintura sul dietro e imbastire insieme lungo i bordi laterali.
4. Fare un punto di increspatura lungo il bordo inferiore del davanti superiore e fare delle arricciature. Cucire il davanti superiore al davanti inferiore. Stirare i margini di cucitura verso l'alto e sorfilare.
5. Appuntare insieme le cinture a due a due lato dritto contro lato dritto e cucire i bordi superiore e inferiore. Girare la cintura al dritto e stirare. Appuntare la cintura sul davanti e imbastire insieme lungo il bordo laterale e il bordo centrale.
6. Cucire spalle e laterali bordi, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
7. Appuntare la patta sul lato dritto del davanti e cucire, stirare i margini di cucitura sulla linguetta. Piegare la linguetta sul rovescio secondo la linea segnata delle paramonture frontali centrali e stirare la piega. Piegare il bordo interno abbonature e impunturare nella cucitura di.
8. Appuntare i colli insieme, lato dritto contro lato dritto, e cucire le estremità e il bordo esterno del collo. Tagliare via gli angoli. Girare il colletto al dritto, raddrizzare e stirare. Appuntare i colli alti insieme dritto contro dritto, inserire il collo finito tra di loro e cucire, cucendo contemporaneamente le estremità del collo

alto. Iniziare e terminare la cucitura esattamente alla linea di cucitura marcata del colletto. Intagliare i margini di cucitura sulle curve. Rivoltare il colletto finito sul diritto e stirare.

9. Cucire il collo alto superiore nello scollo, piegare il bordo non finito del collo alto inferiore e impunturare nella cucitura del collo alto superiore.

10. Sorfilare separatamente i bordi delle maniche. Cucire la cucitura dallo scalfo fino alla marcatura dell'apertura, stirare aperti i margini di cucitura. Fare una cucitura di fissaggio lungo l'apertura a 0.3 cm dal bordo. Cucire le maniche negli scalfi, sorfilare e stirare. Fare un punto di increspatura lungo il bordo inferiore della manica e fare delle arricciature.

11. Piegare il polsino a metà per lungo, diritto contro diritto e cucire i bordi laterali. Iniziare e terminare la cucitura esattamente alla linea marcata della cucitura del polsino. Rivoltare il pezzo sul diritto, stirare. Cucire il lato esterno del polsino alla manica, piegare verso l'interno il margine di cucitura del polsino interno e impunturare nella cucitura del polsino esterno.

12. Margine di cucitura per l'orlo sorfilare, piegare verso l'interno sul rovescio e impunturare.

13. Fare le asole sul davanti destro. Cucire i bottoni sul davanti sinistro. Fare le asole e cucire i bottoni sui polsini e sul colletto alto.

DISEGNO TECNICO:

