

Jacke Mit Gerafftem Schößchen - Schnittmuster #2850

Stoffempfehlungen: natürliche/gemischte Anzugstoffe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; Schulterpolster; 4 Haken und Ösen.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe am Saum der Jacke - 2 cm. Nahtzugabe am unteren Ärmelrand - 3 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.
- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Oberer Rückenteil - 2 Stück
2. Unterer Rückenteil - 1 Stück am Falz
3. Vorderteil - 2 Stück
4. Leiste - 1 Stück
5. Oberer Ärmel - 2 Stück
6. Unterer Ärmel - 2 Stück

7. Stehkragen - 2 Stück
8. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück
9. Mittelvorderbesatz - 2 Stück

Klebevlies:

1. Leiste - 1 Stück
2. Mittelvorderbesatz - 2 Stück
3. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück
4. Stehkragen - 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Abnäher auf das Rückenteil nähen, Innenseite der Abnäher kürzen bis zu 1 cm, zur Mitte hin bügeln und versäubern. Die hintere Mittelnäht nähen, nach links bügeln und versäubern.
3. Einen Kräuselstich entlang der Oberkante des unteren Rückenteils nähen und Raffungen machen. Oberes Rückenteil an unteres Rückenteil nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
4. Den inneren Teil der Abnäher an den Vorderteilen bis auf 1 cm Nahtzugabe abschneiden. Abnäher nähen, das inneres Teil in Richtung Mitte bügeln, versäubern.
5. Einen Kräuselstich entlang der oberen Kante des nahtlosen Schößchens am Vorderteil nähen und Raffungen machen. Oberes Vorderteil an unteres Vorderteil nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln, versäubern.
6. Nähen Schulter- und Seitennähte, Nähte zum Rückenteil bügeln, versäubern.
7. Die Teile des Stehkragens rechts auf rechts zusammenstecken und die Enden und die obere Kante zusammennähen. Ecken wegschneiden, kleine Schnitte in Nahtzugaben entlang der Rundungen machen, Stehkragen auf rechts drehen, glätten, bügeln. Den Stehkragen in den Ausschnitt nähen.
8. Die Leiste der Länge nach halbieren rechte Seiten zusammen und kurze Seiten nähen. Drehen Sie das Kleidungsstück mit der rechten Seite nach außen knopfleiste auf die rechte Seite, glätten, bügeln.
9. Die Seitennähte des hinteren Halsausschnittbesatzes und des mittleren Vorderbesatzes nähen, die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern. Vordere Mittelbesätze auf das Hauptteil stecken rechts auf rechts und vordere mittelkante, halsausschnitt und unterkante nähen, indem Sie die Knopfleiste und die Schlaufen zwischen die Blende des linken vorderen Mittelteils und das Vorderteil einführen. Ecken wegschneiden, kleine Schnitte in Nahtzugaben entlang der Rundungen machen, den mittleren Vorderbesatz und den Halsausschnittbesatz auf die linke Seite falten, glätten, bügeln. Die Besätze von Hand an die Schulternähte und die hintere Mittelnäht nähen.

10. Die Ellbogennaht und die Vordernaht am Ärmel nähen, die Nahtzugaben zum Oberteil hin bügeln., versäubern. Die Ärmel entsprechend den Markierungen in die Armausschnitte nähen, das Stoff entlang der oberen Seite der Ärmelkugel anpassen, versäubern und bügeln. Nähen Schulterpolster.
11. Die Nahtzugaben für den Saum des Kleidungsstücks und den Saum des Ärmels versäubern, nach innen falten auf die linke Seite und absteppen.
12. Haken vorne rechts entsprechend den Ösen annähen.

Technische Zeichnung:

