

Chaqueta Con Péplum Fruncido - Patrón de costura #2850

Recomendaciones sobre la tela: tejidos de trajes naturales/mixtos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; hombreras; 4 ganchos y ojos.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura a lo largo del dobladillo de la chaqueta - 2 cm. Margen de costura en el borde inferior de la manga - 3 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortadas varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortarán en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda superior - 2 piezas
2. Espalda inferior - 1 pieza en pliegue
3. Delantero - 2 piezas
4. Tapeta - 1 pieza
5. Manga superior - 2 piezas
6. Manga inferior - 2 piezas
7. Collar del soporte - 2 piezas

8. Vista del escote trasero - 1 pieza
9. Vista frontal central - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Tapeta - 1 pieza
2. Vista frontal central - 2 piezas
3. Vista del escote trasero - 1 pieza
4. Collar del soporte - 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Coser pinzas en la espalda, acortar el lado interior de las pinzas hasta 1 cm, planchar hacia el centro y rematar. Coser la costura trasera central, planchar los márgenes de costura hacia la izquierda y rematar.
3. Coser una puntada ancha y recta a lo largo del borde superior de la parte inferior de la espalda y hacer fruncidos. Coser la espalda superior a la espalda inferior, planchar los márgenes de costura hacia arriba y rematar.
4. Recorta la mayor parte de las pinzas en la parte delantera, dejando 1 cm. Coser pinzas, Planchar la parte interna hacia el centro, rematar.
5. Cosa una puntada recta y ancha a lo largo del borde superior del peplum sin costuras en el delantero y hacer fruncidos. Coser el delantero superior al delantero inferior, planchar los márgenes de costura hacia arriba, rematar.
6. Coser costuras laterales y de los hombros, planchar las costuras hacia atrás, rematar.
7. Sujete con alfileres las partes del cuello alto, con los lados derechos juntos y Coser los extremos y el borde superior. Recortar las esquinas, hacer pequeños cortes en los márgenes de costura a lo largo de las curvas, girar el cuello alto del lado derecho hacia afuera, enderezar, planchar. Coser el cuello alto al escote.
8. Doblar la tapeta por la mitad a lo largo lados derechos juntos y coser los lados cortos. Voltear la prenda del derecho hacia afuera tapeta hacia el lado derecho, enderezar, planchar.
9. Coser las costuras laterales de la vista del escote de la espalda y las vistas centrales del delantero, planchar la costura para separarla. Rematar el borde exterior. Sujete con alfileres las vistas delanteras centrales a la pieza principal lados derechos juntos y coser el borde delantero central, el escote y el borde inferior, insertando la tapeta y las presillas entre la vista del centro izquierdo delantero y el delantero. Recortar las esquinas, hacer pequeños cortes en los márgenes de costura a lo largo de las curvas, doblar las vistas centrales del frente y la vista del escote hacia el lado revés, enderezar, planchar. Cosa la vista a las costuras de los hombros y a la costura central de la espalda a mano.

10. Coser la costura del codo y la costura delantera de la manga, plancha los márgenes de costura hacia la pieza superior, rematar. Coser las mangas en las sisas haciendo juego con las marcas, ajustando la tela a lo largo del lado superior de la cabeza de la manga, rematar y planchar. Coser hombreras.
11. Rematar los márgenes de costura para el dobladillo de la prenda y el dobladillo de la manga, doblar por dentro por el lado revés y pespuntear.
12. Cosa los ganchos en la parte delantera derecha según los ojales.

Dibujo técnico:

