

## Giacca Con Peplo Arricciato - Cartamodello #2850

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti per completi naturali/misti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; spalline; 4 gancetti e asole.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura lungo l'orlo della giacca - 2 cm. Margine di cucitura sul bordo inferiore della manica - 3 cm.

### Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

### Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.

### TAGLIO:

#### Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro superiore - 2 pezzi
2. Dietro inferiore - 1 pezzo con piega
3. Davanti - 2 pezzi
4. Linguetta - 1 pezzo
5. Manica superiore - 2 pezzi



6. Manica inferiore - 2 pezzi
7. Collo alto - 2 pezzi
8. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo
9. Paramontura davanti centrale - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Linguetta - 1 pezzo
2. Paramontura davanti centrale - 2 pezzi
3. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo
4. Collo alto - 1 pezzo

## **ISTRUZIONI:**

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire le pinces sul dietro, accorciare la parte interna delle pinces fino a 1 cm, stirare verso il centro e sorfilare. Cucire la cucitura centrale del dietro, stirare i margini di cucitura verso sinistra e sorfilare.
3. Fare un punto di increspatura lungo il bordo superiore del dietro inferiore e fare delle arricciature. Cucire il dietro superiore al dietro inferiore, stirare i margini di cucitura verso l'alto e sorfilare.
4. Tagliare via la parte interiore delle pinces sui davanti, lasciando 1 cm. Cucire le pinces, stirare le parti interiori verso il centro, sorfilare.
5. Cucire una cucitura di arricciatura lungo il bordo superiore del peplo in un unico pezzo sul davanti e fare delle arricciature. Cucire il davanti superiore al davanti inferiore, stirare i margini di cucitura verso l'alto, sorfilare.
6. Cucire cuciture delle spalle e laterali, stirare le cuciture verso il dietro, sorfilare.
7. Appuntare insieme le parti del collo alto, dritto contro dritto e cucire le estremità e il bordo superiore. Tagliare via gli angoli, intagliare le curve, girare il collo alto al dritto, raddrizzare, stirare. Cucire il collo alto nello scollo.
8. Piegare la linguetta a metà per lungo lato dritto contro lato dritto e cucire i lati corti. Rivoltare linguetta sul lato dritto, raddrizzare, stirare.
9. Cucire le cuciture laterali della paramontura dello scollo del dietro e delle paramonture centrali del davanti, stirare la cucitura aperta. Sorfilare il bordo esterno. Appuntare le paramonture davanti centrali sul pezzo principale lato dritto contro lato dritto e cucire il bordo del davanti centrale, lo scollo e il bordo inferiore, inserendo la linguetta e gli anelli tra la paramontura del davanti centrale sinistro e il davanti. Tagliare via gli angoli, intagliare le curve, piegare le paramonture dei davanti centrali e la paramontura dello scollo sul lato rovescio, raddrizzare, stirare. Cucire a mano la paramontura alle cuciture delle spalle e alle cuciture centrali del

dietro.

10. Cucire la cucitura del gomito e la cucitura anteriore sulla manica, stirare i margini di cucitura verso la parte superiore, sorfilare. Cucire le maniche negli scalfi facendo coincidere le marcatore, aggiustando la tensione lungo il lato superiore della testa della manica, sorfilare e stirare. Cucire spalline.

11. Sorfilare i margini di cucitura per l'orlo del capo e l'orlo della manica, piegare verso l'interno sul rovescio e impunturare.

12. Cucire i ganci sul davanti destro in base agli occhielli.

### **DISEGNO TECNICO:**

