

## Leinenbluse Mit Kräuseln Am Halsausschnitt - Schnittmuster #2853

Stoffempfehlungen: Leinenmischgewebe/Naturfasern.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies, 1 Knopf.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe entlang der Unterkante des Kleidungsstücks - 2 cm.

### Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

### Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



## ZUSCHNEIDEN:

### Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 2 Stück
2. Vorderteil - 1 Stück am Falz
3. Hinteres Halsausschnittbesatz - 4 Stück
4. Vorderes Halsausschnittbesatz - 2 Stück

Klebevlies:

1. Hinteres Halsausschnittbesatz - 2 Stück
2. Vorderes Halsausschnittbesatz - 1 Stück

## **ANLEITUNG:**

1. Klebevlies auftragen.
2. Die mittleren Hinterkanten separat versäubern. Mittlere Kante nähen von der Schlitzmarkierung bis zur Unterkante. Die Naht auseinander bügeln. Einen Zierstich entlang des Schlitzes nähen an 0.2 cm vom Rand.
3. Einen Kräuselstich entlang des vorderen Halsausschnitts zwischen den Kerben nähen und Raffungen machen. Den Vorderbesatz an das Vorderteil nähen. Die Nahtzugaben zum Besatz hin bügeln.
4. Den Rückenbesatz an das Rückenteil nähen. In Nahtzugaben einclippen und Nahtzugaben in Richtung Besatzes bügeln.
5. Schulternähte nähen. Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
6. Schneiden oder verwenden Sie fertiges Schrägband, dessen Breite sein sollte 4 cm und die Länge sollte der Länge des Armlochs entsprechen + 5 cm. Schrägband längs zur Hälfte falten rechte Seite raus und bügeln. Schrägband von der rechten Seite an die Armlochkante stecken und nähen. In Nahtzugaben einclippen. Schrägband wegklappen auf die linke Seite und entlang der Naht auf das Hauptteil absteppen. Die Naht bügeln.
7. Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
8. Schrägband zuschneiden (oder bereitlegen), dessen Breite gleich sein sollte 2.5 cm und seine Länge soll gleich sein 10 cm für Schlaufenknopfloch. Das Band in der Mitte der Länge nach falten rechte Seiten zusammen und nähen an 0.3 cm von der Falte. Nahtzugaben nah an der Naht wegschneiden, das Band mit der rechten Seite nach außen drehen und den gerollten Teil begradigen. Länge der Schlaufe anpassen.
9. Schulternähte der Besätze nähen. Die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern.
10. Den inneren Besatz an das Vorderteil stecken, den Ausschnitt nähen und mittlere hintere Kanten, das Schlaufenknopfloch einsetzen. In Nahtzugaben einclippen, den Besatz falten auf die linke Seite und bügeln. Den inneren Besatz in die Naht des äußeren Besatzes einsteppen.
11. Den Saum des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke Seite bügeln und absteppen.
12. Knopf auf den Rückenbesatz nähen.

**Technische Zeichnung:**

