

Blusa Di Lino Con Arricciature Allo Scollo - Cartamodello #2853

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti di lino naturali/misti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo, 1 bottone.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura lungo il bordo inferiore del capo - 2 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro - 2 pezzi
2. Davanti - 1 pezzo con piega
3. Paramontura dello scollo dietro - 4 pezzi
4. Paramontura dello scollo davanti - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura dello scollo dietro - 2 pezzi
2. Paramontura dello scollo davanti - 1 pezzo

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Sorfilare separatamente i bordi centrali del dietro. Cucire il bordo centrale dalla marcatura per lo spacchetto in giù fino al bordo inferiore. Stirare aperta la cucitura. Cucire una cucitura decorativa lungo l'apertura a 0.2 cm dal bordo.
3. Cucire una cucitura di arricciatura lungo lo scollo del davanti tra le mangiature e fare delle arricciature. Cucire la paramontura del davanti al davanti. Stirare i margini di cucitura verso la paramontura.
4. Cucire la paramontura del dietro al dietro. Intagliare i margini di cucitura e stirare il margine di cucitura verso la paramontura.
5. Cucire le cuciture delle spalle. Stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
6. Tagliare (o utilizzare) un nastro sbieco già pronto, la sua larghezza deve essere uguale a 4 cm e la lunghezza deve essere uguale a quella dello scalfio + 5 cm. Piegare il nastro sbieco a metà per lungo lato diritto all'esterno e stirare. Appuntare lo sbieco sul bordo dello scalfio dal lato dritto e cucire. Intagliare i margini di cucitura. Piegare il nastro sbieco sul rovescio e impunturare sul pezzo principale lungo la piega. Stirare la cucitura.
7. Cucire le cuciture laterali, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
8. Tagliare (o prendere un nastro già pronto) un nastro sbieco, la sua larghezza deve essere uguale a 2.5 cm e la sua lunghezza deve essere pari a 10 cm per asola a nastro. Piegare il nastro a metà per lungo lato diritto contro lato diritto e cucire a 0.3 cm dalla piega. Tagliare via i margini di cucitura vicino alla cucitura, girare il nastro al diritto e raddrizzare il rotolino. Aggiustare la lunghezza del passante.
9. Cucire le cuciture delle spalle delle paramonture. Stirare aperta la cucitura. Sorfilare il bordo esterno.
10. Appuntare la paramontura interna sul davanti, cucire l'apertura dello scollo e bordi centrali del dietro, inserendo l'asola a nastro. Intagliare i margini di cucitura, piegare la paramontura sul rovescio e stirare. Impunturare la paramontura interna nella cucitura di attaccatura di quella esterna.
11. Sorfilare l'orlo del capo, stirare sul rovescio e impunturare.
12. Cucire un bottone sulla paramontura del dietro.

DISEGNO TECNICO:

