

## Trägerkleid Mit Aufgesetzten Taschen - Schnittmuster #2852

Stoffempfehlungen: dicker Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; 8 Knöpfe.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm; nahtzugabe entlang der oberkante der tasche - 2 cm; nahtzugabe für den saum des kleidungsstücks — 2 cm.

### Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

### Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



## ZUSCHNEIDEN:

### Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Oberer Rückenteil - 1 Stück
2. Unterer Rückenteil - 2 Stück
3. Mittlerer Vorderteil - 2 Stück
4. Seitlicher Vorderteil - 2 Stück
5. Unteres Vorderteil - 2 Stück

- 6. Tasche — 2 Stück
- 7. Vorderer Besatz — 2 Stück
- 8. Rückenbesatz — 1 Stück
- 9. Träger — 2 Stück

Klebevlies:

- 1. Vorderer Besatz — 2 Stück
- 2. Rückenbesatz — 1 Stück
- 3. Träger — 2 Stück

## **ANLEITUNG:**

- 1. Klebevlies auftragen.
- 2. Mittelnaht am unteren Rückenteil nähen, nahtzugaben zur mitte bügeln, versäubern.
- 3. Oberes Rückenteil an unteres Rückenteil nähen, die Nahtzugaben nach oben bügeln, versäubern.
- 4. Das seitliche obere Vorderteil an das mittlere obere Vorderteil nähen, nahtzugaben zur mitte bügeln, versäubern.
- 5. Versäubern obere Nahtzugabe der Tasche, auf die linke seite bügeln und absteppen. Kanten der Tasche versäubern, Nahtzugaben auf die linke Seite bügeln. Auferlegen die Taschen nach Markierungen an unter Vorderteil und absteppen.
- 6. Oberes Vorderteil an unteres Vorderteil nähen, die Nahtzugaben nach oben bügeln, versäubern.
- 7. Die Seitennähte des Kleidungsstücks nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
- 8. Zusammenstecken träger der Länge nach halbiert rechte Seiten zusammen und entlang der längeren Kante nähen. Das Teil auf rechts drehen, glätten und bügeln.
- 9. Seitenkanten der Besätze vernähen, die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern. Nähen Sie die Belege an das einteilige Vorderteil, versäubern Sie die Nahtzugaben und versäubern Sie gleichzeitig die innere Kante des Vorderteils. Den Besatz auf das Kleidungsstück stecken rechte Seite nach unten und Oberkante nähen, dabei den Träger vorne zwischen die Teile einführen. In Nahtzugaben einclippen, den Besatz falten auf die linke Seite und bügeln. Nähen Sie den Besatz von Hand entlang der Seitennähte an das Hauptteil.
- 10. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.
- 11. Knopflöcher machen am rechten Vorderteil, knöpfe am linken vorderteil annähen.

12. Zieh das Kleid an, länge der träger anpassen. Unterkanten versäubern und von Hand nähen am Rückenteil.

**Technische Zeichnung:**

