

Bluse Mit Knöpfen - Schnittmuster #2855

Stoffempfehlungen: für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; 6 Knöpfe.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe entlang der Unterkante des Kleidungsstücks - 2 cm. Nahtzugabe am unteren Ärmelrand - 1.2 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 2 Stück
2. Vorderteil - 2 Stück
3. Ärmel - 2 Stück
4. Kragen - 2 Stück

Klebevlies:

1. Kragen - 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen. Auf die innere einteilige Knopfleiste einbügelbares Vlies aufbringen.
2. Abnäher auf das Rückenteil nähen. Den inneren Teil zuschneiden bis zu 1 cm und zur Mitte hin bügeln. Hintere Mittelnaht nähen. Die Naht versäubern und nach links bügeln.
3. Den Abnäher am Vorderteil annähen. Den inneren Teil zuschneiden bis zu 1 cm, bügeln Richtung Mitte.
4. In die Nahtzugabe des vorderen Halsausschnitts nahe der Mittelmarkierung einschneiden. Die obere Ecke des Vorderteils nähen. Die Nahtzugabe wegschneiden, die innere Knopfleiste nach innen falten und den Falz bügeln. Die unfertige Kante der inneren Knopfleiste nach innen falten und absteppen.
5. Nähen Schulternähte, Nähte zum Rückenteil bügeln, versäubern.
6. Die Kragen rechts auf rechts zusammenstecken und die Enden und die Außenkante des Kragens zusammennähen. Beginnen und stoppen Sie das Nähen genau an der markierten Nahtlinie zwischen Kragen und Kleidungsstück. Ecken wegschneiden, den kragen auf rechts drehen, glätten und bügeln. Den äußeren Kragen in den Halsausschnitt nähen, die Schnittkante des Innenkragens umschlagen und in die Naht steppen.
7. Die Unterkante des Ärmels versäubern, nach innen falten auf die linke Seite und absteppen. Eine Kräuselnahnt entlang der oberen Kante der Ärmelkugel nähen Raffungen machen. Ärmel in das Armloch nähen. Versaubern.
8. Nähen Seitennähte, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
9. Schneiden oder verwenden Sie fertiges Schrägband, dessen Breite sein sollte 4 cm und die Länge sollte der Länge des unteren Armlochs entsprechen + 4 cm. Schrägband längs zur Hälfte falten rechte Seite raus und bügeln. Schrägband von der rechten Seite an die Armlochkante stecken und nähen. Schrägband wegklappen auf die linke Seite und entlang der Naht auf das Hauptteil absteppen. Die Naht bügeln.
10. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.
11. Knopflöcher am rechten Vorderteil machen, knöpfe auf der linken seite annähen.

Technische Zeichnung:

