

Blusa Con Botones - Patrón de costura #2855

Recomendaciones sobre la tela: tejidos naturales/mixtos para blusas.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; 6 botones.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura a lo largo del borde inferior de la prenda - 2 cm. Margen de costura en el borde inferior de la manga - 1.2 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 2 piezas
2. Delantero - 2 piezas
3. Manga - 2 piezas
4. Cuello - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Cuello - 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas. Aplique entretela termoadhesiva a la tapeta interior de una sola pieza.
2. Coser la pinza en la espalda. Recorta la parte interior hasta 1 cm y planchar hacia el centro. Coser la costura trasera central. Rematar la costura y planchar hacia la izquierda.
3. Coser pinza en el delantero. Recorta la parte interior hasta 1 cm, planchar hacia el centro.
4. Recorta en el margen de costura del escote delantero cerca de la marca central. Coser la esquina superior del delantero. Recortar el margen de costura, doblar la tapeta interior hacia el revés y planchar el pliegue. Doblar hacia adentro el borde sin terminar de la tapeta interior y pespuntear.
5. Coser costuras de los hombros, planchar las costuras hacia atrás, rematar.
6. Junte los cuellos con alfileres, con los lados derechos juntos, y cosa los extremos y el borde exterior del cuello. Comience y deje de coser exactamente en la línea marcada de la costura entre el cuello y la prenda. Recortar las esquinas, girar el cuello hacia el lado derecho, enderezar y planchar. Coser el cuello exterior al escote, girar debajo del borde sin rematar del cuello interior y pespuntear en la costura.
7. Rematar el borde inferior de la manga, doblar por dentro por el lado revés y pespuntear. Coser una puntada ancha y recta a lo largo del borde superior de la cabeza de la manga hacer fruncidos. Coser la manga en la sisa. Rematar.
8. Coser costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
9. Corte o use cinta al bias confeccionada, su ancho debe ser igual a 4 cm y la longitud debe ser igual a la longitud de la sisa inferior + 4 cm. Doblar el bias por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Sujeta con alfileres la cinta al bias en el borde de la sisa por el lado derecho y coser. Doblar la cinta al bias por el lado revés y pespuntear sobre la pieza principal a lo largo de la costura. Planchar la costura.
10. Rematar el borde inferior de la prenda, planchar sobre el revés y pespuntear.
11. Hacer ojales en el delantero derecho, coser botones en el izquierdo.

Dibujo técnico:

