

## Blusa Con Bottoni - Cartamodello #2855

**RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO:** tessuti naturali/misti adatti a camicette.

**AVRÀ ANCHE BISOGNO DI:** interfodere termoadesivo; 6 bottoni.

**MARGINI DI CUCITURA:** tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura lungo il bordo inferiore del capo - 2 cm. Margine di cucitura sul bordo inferiore della manica - 1.2 cm.

### **Nota su margini di cucitura:**

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

### **Nota sulla lunghezza del tessuto:**

*Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.*



## **TAGLIO:**

### **Nota sul taglio:**

*Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.*

*When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.*

Tessuto principale:

1. Dietro - 2 pezzi
2. Davanti - 2 pezzi
3. Manica - 2 pezzi
4. Colletto - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Colletto - 1 pezzo

## **ISTRUZIONI:**

1. Applicare l'intreccio termoadesivo. Applicare l'intreccio termoadesivo alla linguetta interna senza cuciture.
2. Cucire la pince sul dietro. Tagliare via la parte inferiore fino a 1 cm e stirare verso il centro. Cucire la cucitura centrale del dietro. Sorfilare la cucitura e stirare verso sinistra.
3. Cucire la pince sul davanti. Tagliare via la parte inferiore fino a 1 cm, stirare i margini di cucitura verso il centro.
4. Incidere il margine di cucitura dello scollo del davanti vicino alla segnatura centrale. Cucire l'angolo superiore del davanti. Tagliare via il margine di cucitura, piegare la linguetta interna sul lato rovescio e stirare la piega. Piegare verso l'interno il bordo non finito della linguetta interna e impunturare.
5. Cucire cuciture delle spalle, stirare le cuciture verso il dietro, sorfilare.
6. Appuntare i colli insieme, lato diritto contro lato diritto, e cucire le estremità e il bordo esterno del collo. Iniziare e terminare la cucitura esattamente alla linea marcata della cucitura tra il collo e il capo. Tagliare via gli angoli, girare il colletto al diritto, raddrizzare e stirare. Cucire il colletto esterno nello scollo, piegare il bordo non finito del colletto interno e impunturare nella cucitura.
7. Sorfilare il bordo inferiore della manica, piegare verso l'interno sul rovescio e impunturare. Fare un punto di increspatura lungo il bordo superiore della testa della manica fare delle arricciature. Cucire la manica nello scalfio. Sorfilare.
8. Cucire cuciture laterali, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
9. Tagliare (o utilizzare) un nastro sbieco già pronto, la sua larghezza deve essere uguale a 4 cm e la lunghezza deve essere uguale a quella della parte inferiore dello scalfio + 4 cm. Piegare il nastro sbieco a metà per lungo lato diritto all'esterno e stirare. Appuntare lo sbieco sul bordo dello scalfio dal lato dritto e cucire. Piegare il nastro sbieco sul rovescio e impunturare sul pezzo principale lungo la piega. Stirare la cucitura.
10. Sorfilare il bordo inferiore del capo, stirare sul rovescio e impunturare.
11. Fare le asole sul davanti destro, cucire i bottoni su quella di sinistra.

**DISEGNO TECNICO:**

