

Gonna Svasata Con Sprone Asimmetrico - Cartamodello #2849

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti per gonne naturali/misti adatti a gonne in colori contrastanti o simili.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo, 1 cerniera nascosta.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura per l'orlo - 2 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

ATTENZIONE! Le scritte sui cartamodelli sono realizzate dal lato dritto. Si prega di tenerne conto durante il taglio del tessuto: alcune sagome devono essere posizionate sul tessuto con il lato rovescio in alto.

Tessuto principale:

1. Gonna posteriore - 1 pezzo
2. Gonna anteriore - 1 pezzo

3. Paramontura dietro - 2 pezzi
4. Paramontura davanti - 2 pezzi

Tessuto principale 1:

1. Gonna anteriore inferiore - 1 pezzo
2. Gonna posteriore inferiore - 1 pezzo

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura dietro - 1 pezzo
2. Paramontura davanti - 1 pezzo

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire la paramontura del davanti alla gonna anteriore, stirare i margini di cucitura verso la paramontura. Cucire la gonna inferiore alla gonna anteriore, stirare i margini di cucitura verso l'alto e sorfilare.
3. Cucire la paramontura del dietro alla gonna posteriore, stirare i margini di cucitura verso la paramontura. Cucire la gonna inferiore alla gonna posteriore, stirare i margini di cucitura verso l'alto e sorfilare.
4. Sorfilare separatamente sinistri cuciture laterali. Cucire la cucitura laterale sinistra, dalla marcatura per la cerniera al bordo inferiore. Cucire la cerniera.
5. Cucire il bordo laterale destro, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
6. Cucire le cuciture laterali delle paramonture interne, stirare aperti i margini di cucitura, sorfilare bordo inferiore. Appuntare la paramontura alla gonna lato diritto contro lato diritto e cucire il bordo superiore. Intagliare i margini di cucitura, girare la paramontura sul lato rovescio e stirare. Cucire a mano i bordi laterali della paramontura al nastro della cerniera. Sovrappuntare la paramontura nella cucitura della paramontura esterna.
7. Sorfilare il bordo inferiore del capo, stirare sul rovescio e impunturare.

DISEGNO TECNICO:

