

Kurzer Mantel Mit Einem Knopf - Schnittmuster #2854

Stoffempfehlungen: dünne Natur/Mischstoff geeignet für Mäntel.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; Futterstoff; Schulterpolster;
3 Knöpfe.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe für den Ärmelsaum - 3
cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die
Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist,
betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben
NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details
des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile
ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch
doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile
dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im
Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters
wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 2 Stück
2. Vorderteil - 2 Stück
3. Vorderpasse - 2 Stück
4. Oberer Ärmel - 2 Stück
5. Unterer Ärmel - 2 Stück

6. Mittelvorderbesatz — 2 Stück
7. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück
8. Besatz am hinteren Saum - 1 Stück
9. Klappe - 4 Stück

Futterstoff:

1. Rückenteil - 2 Stück
2. Frontfutter - 2 Stück
3. Oberer Ärmel - 2 Stück
4. Unterer Ärmel - 2 Stück

Achtung: die Rückenteile des Futterstoffs werden mit dem Schnittmuster des Hauptstoffs zugeschnitten, AUSSER der Breite des hinteren Halsausschnittbelegs und des hinteren Saumbelegs.

Klebevlies:

1. Vorderteil - 2 Stück
2. Vorderpasse - 2 Stück
3. Mittelvorderbesatz — 2 Stück
4. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück
5. Besatz am hinteren Saum - 1 Stück
6. Klappe - 2 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Schulter- und Taillenabnäher an Rückenteile nähen, das inneres Teil in Richtung Mitte bügeln. Die hintere Mittelnaht nähen, die Naht auseinander bügeln.
3. Vordere Abnäher nähen, die Innenseite des Abnehmers wegschneiden und lassen 1 cm, zur Mitte hin bügeln.
4. Die Klappen jeweils zu zweit rechts auf rechts zusammenstecken und nähen und die Seiten- und Unterkanten nähen. Nahtzugaben kürzen, Lasche auf rechts drehen, glätten, bügeln. Ein Knopfloch anfertigen.
5. Passe an das Vorderteil nähen, und gleichzeitig einfügen nach Markierungen klappe. Nahtzugaben auf passe bügeln.
6. Nähen seitliche und Schulternähte, in die Ecken des Vorderteils einclippen, die Naht auseinander bügeln.
7. Die Mittelkante des nahtlosen Kragens nähen, die Naht auseinander bügeln. Kragen in Halsausschnitt nähen, die Naht auseinander bügeln.

8. Die Schulterkanten der vorderen Mittelbesätze und des hinteren Halsausschnittbesatzes zusammennähen, die Naht auseinander bügeln. Den hinteren Saumbesatz an den mittleren Vorderbesatz nähen, die Naht auseinander bügeln. Die mittlere Kragennaht nähen, die Naht auseinander bügeln. Den Kragen in den Halsausschnitt des Besatzes einnähen, und in die Nahtzugabe nahe der Ecke einclippen, die Naht auseinander bügeln.
9. Den mittleren Vorderbesatz rechts auf rechts auf das Hauptteil stecken und herum nähen mittlere Vorderkante, Kragen und Unterkante. Nahtzugaben des vorderen Mittelbesatzes auf den vorderen Mittelbesatz steppen. Platzieren Sie die Stichlinie von 0,2 cm von Naht. Den mittleren Vorderbesatz auf die linke Seite wenden, glätten, bügeln. Nahtzugaben entlang der Kragennähte von Hand zusammennähen.
10. Ellenbogennaht nähen, Nahtzugaben aufbügeln. Den Ärmelsaum bügeln. Vordere Ärmelnaht nähen, Nahtzugaben aufbügeln. Ärmel passend zu den Markierungen in die Armausschnitte nähen. Nähen Schulterpolster.
11. Nähen Sie Teile des Futters auf die gleiche Weise zusammen, wie Sie Teile aus dem Hauptstoff genäht haben, eine Öffnung hinterlassen in der linken Ellenbogennaht des Ärmels. Futter an die Besätze nähen. Drehen Sie das Kleidungsstück mit der rechten Seite nach außen, Nähte glätten.
12. Den Saum markieren, nach innen falten und bügeln. Das Futter an den Saum des Kleidungsstücks und an den Ärmelsaum nähen. Die Öffnung zunähen.
13. Knopfloch am rechten Vorderteil einarbeiten, am linken Vorderteil einen Knopf annähen. Knöpfe entsprechend den Knopflöchern an den Klappen annähen.

Technische Zeichnung:

