

Abrigo Corto De Un Botón - Patrón de costura #2854

Recomendaciones sobre la tela: finas tejido natural/mixto apto para abrigos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; fabrica de forro; hombreras; 3 botones.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura para el dobladillo de la manga - 3 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.

- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 2 piezas
2. Delantero - 2 piezas
3. Canesú delantero - 2 piezas
4. Manga superior - 2 piezas
5. Manga inferior - 2 piezas
6. Vista frontal central — 2 piezas

7. Vista del escote trasero - 1 pieza
8. Vista del dobladillo trasero - 1 pieza
9. Solapa - 4 piezas

Tela de forro:

1. Espalda - 2 piezas
2. Forro delantero - 2 piezas
3. Manga superior - 2 piezas
4. Manga inferior - 2 piezas

Atención: las espaldas del forro se cortan utilizando la pieza del patrón para la tela principal EXCEPTO el ancho de la vista del escote trasero y la vista del dobladillo trasero.

La entretela adhesiva:

1. Delantero - 2 piezas
2. Canesú delantero - 2 piezas
3. Vista frontal central - 2 piezas
4. Vista del escote trasero - 1 pieza
5. Vista del dobladillo trasero - 1 pieza
6. Solapa - 2 piezas

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela adhesiva.
2. Coser pinzas de hombros y cintura en las espaldas, Planchar la parte interna hacia el centro. Coser la costura trasera central, planchar la costura aparte.
3. Coser pinzas delanteras, cortar el lado interior de la pinza dejando 1 cm, planchar hacia el centro.
4. Unir las solapas con alfileres por dos, los lados derechos juntos y coser y coser los bordes laterales y inferiores. Recortar los márgenes de costura, girar la solapa hacia el derecho, enderezar, planchar. Hacer un ojal.
5. Coser el canesú al delantero, y al mismo tiempo insertando de acuerdo con las marcas solapa. Márgenes De Costura planchar sobre canesú.
6. Coser laterales y costuras de los hombros, hacer pequeños cortes en las esquinas del delantero, planchar la costura aparte.
7. Coser el borde central del cuello sin costuras, planchar la costura aparte. Coser el cuello en el escote,

planchar la costura aparte.

8. Coser los bordes de los hombros de las vistas delanteras centrales y la vista de la espalda del escote, planchar la costura aparte. Coser la vista del dobladillo trasero a las vistas delantero centrales, planchar la costura aparte. Coser la costura central del cuello, planchar la costura aparte. Coser el cuello en el escote de la vista, asegúrese de hacer un pequeño corte en el margen de costura cerca de la esquina, planchar la costura aparte.

9. Sujeta con alfileres la vista frontal central a la pieza principal, con los lados derechos juntos y coser alrededor borde frontal central, cuello y borde inferior. Pespuntear el margen de costura de la vista delantero central en la vista delantero central. Coloque la línea de puntada a 0,2 cm de la costura. Girar la vista frontal central hacia el lado revés, enderezar, planchar. Coser a mano los márgenes de costura a lo largo de las costuras del cuello.

10. Coser la costura del codo, planchar los márgenes de costura para abrirlos. Planchar el dobladillo de la manga. Coser la costura delantera de la manga, planchar los márgenes de costura para abrirlos.. Coser las mangas en las sisas haciendo coincidir las marcas. Coser hombreras.

11. Cosa las piezas del forro de la misma manera que ha cosido las piezas de la tela principal, dejando una abertura en la costura del codo izquierdo de la manga. Coser el forro a las vistas. Voltee la prenda con el lado derecho hacia afuera, enderezar costuras.

12. Marcar el dobladillo, doblar hacia dentro y planchar. Coser forro al dobladillo de la prenda y al dobladillo de la manga. Coser la abertura para cerrarla.

13. Hacer un ojal en el delantero derecho, en el delantero izquierdo coser un botón. Coser los botones según las presillas de las solapas.

Dibujo técnico:

