

Manteau Court À Un Bouton - Patron de couture #2854

Recommandations sur le tissu: fins tissu naturel/mixte adapté aux manteaux.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; tissu de doublure; épaulettes; 3 boutons.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture pour l'ourlet de la manche - 3 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.

Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 2 pièces
2. Devant - 2 pièces
3. Empiècement avant - 2 pièces
4. Manche supérieure - 2 pièces
5. Manche inférieure - 2 pièces



6. Parementure devant centrale — 2 pièces
7. Parementure d'encolure dos - 1 pièce
8. Parementure ourlet dos - 1 pièce
9. Rabat - 4 pièces

Tissu de doublure:

1. Dos - 2 pièces
2. Doublure devant - 2 pièces
3. Manche supérieure - 2 pièces
4. Manche inférieure - 2 pièces

Attention: les pièces du dos de la doublure sont coupées à l'aide du patron du tissu principal, à l'exception de la largeur de la parementure d'encolure dos et de la parementure d'ourlet dos.

Entoilage thermocollant:

1. Devant - 2 pièces
2. Empiècement avant - 2 pièces
3. Parementure devant centrale — 2 pièces
4. Parementure d'encolure dos - 1 pièce
5. Parementure ourlet dos - 1 pièce
6. Rabat - 2 pièces

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre les pinces d'épaule et de taille sur les pièces du dos, Repassez la partie intérieure vers le centre. Coudre la couture centrale du dos, repasser la couture à part.
3. Coudre les pinces devant, couper le côté intérieur de la pince en laissant 1 cm, repasser vers le centre.
4. Épinglez les rabats ensemble par deux, endroit contre endroit, et cousez et coudre les bords latéraux et inférieurs. Découper les surplus de couture, retourner le rabat à l'endroit, redresser, repasser. Faire une boutonnière.
5. Coudre l'empiècement sur le devant, et en même temps en insérant selon les marquages rabat. Marges De Couture repassez sur l'empiècement.
6. Coudre latéraux et coutures des épaules, faire de petites incisions dans les coins du devant, repasser la couture à part.

7. Coudre le bord central du col sans couture, repasser la couture à part. Coudre le col dans l'encolure, repasser la couture à part.
8. Coudre les bords des épaules des parementures devant centrales et de la parementure encolure dos, repasser la couture à part. Coudre la parementure ourlet dos aux parementures centrales devant, repasser la couture à part. Coudre la couture centrale du col, repasser la couture à part. Coudre le col dans l'encolure de la parementure, assurez-vous de faire une petite coupe dans le surplus de couture près du coin, repasser la couture à part.
9. Épinglez la parementure devant centrale sur la pièce principale, endroit contre endroit et coudre autour bord devant central, col et bord inférieur. Surpiquer la marge de couture de la parementure centrale sur la parementure centrale. Placer la ligne de point à 0,2 cm de la couture. Retourner la parementure centrale devant sur l'envers, redresser, repasser. Coudre à la main les surplus de couture le long des coutures du col.
10. Coudre la couture du coude, repasser les surplus de couture ouverts. Repassez l'ourlet de la manche. Coudre la couture devant de la manche, repasser les surplus de couture ouverts. Coudre les manches dans les emmanchures en faisant correspondre les marquages. Coudre épaulettes.
11. Cousez ensemble les pièces de la doublure de la même manière que vous avez cousu les pièces du tissu principal, laissant une ouverture dans la couture du coude gauche de la manche. Coudre la doublure a les parementures. Retourner le vêtement à l'endroit, redresser les coutures.
12. Marquez l'ourlet, pliez à l'intérieur et repassez. Coudre la doublure sur l'ourlet du vêtement et sur l'ourlet de la manche. Coudre l'ouverture pour la fermer.
13. Faire une boutonnière sur le devant droit, sur le devant gauche coudre un bouton. Cousez les boutons en suivant les boutonnières des rabats.

DESSIN TECHNIQUE:

