

Sleeveless Dress - Patrón de costura #2859

Recomendaciones sobre la tela: tejidos de trajes naturales/mixtos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; 2 botones.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura para el dobladillo de la prenda - 3 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda central - 2 piezas
2. Espalda lateral - 2 piezas
3. Delantero lateral - 2 piezas
4. Delantero central - 2 piezas
5. Vista frontal central - 2 piezas
6. Vista del escote trasero - 1 pieza

La entretela adhesiva:

1. Vista frontal central - 2 piezas
2. Vista del escote trasero - 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela adhesiva. Aplique entretela termoadhesiva en el área del lazo del botón derecho en el delantero.
2. Coser las espaldas laterales a la espalda central, planchar los márgenes de costura hacia el centro, rematar. Coser la costura trasera central, planchar los márgenes de costura hacia la izquierda, rematar.
3. Coser pinzas delanteras, planchar la parte interior hacia arriba. Coser los delanteros laterales al delantero, planchar los márgenes de costura hacia el centro, rematar.
4. Coser las costuras de los hombros. Rematar costuras y planchar hacia atrás.
5. Corte o use cinta al bias confeccionada, su ancho debe ser igual a 4 cm y la longitud debe ser igual a la longitud de la sisa + 5 cm. Doblar el bias por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Sujeta con alfileres la cinta al bias en el borde de la sisa por el lado derecho y coser. Hacer pequeños cortes en los márgenes de costura. Doblar la cinta al bias por el lado revés y respuntar sobre la pieza principal a lo largo de la costura. Planchar la costura.
6. Coser las costuras laterales. Rematar costuras y planchar hacia atrás.
7. Coser los bordes de los hombros de las vistas delanteras centrales y la vista de la espalda del escote. Planchar la costura abierta. Rematar el borde exterior. Fijar vistas frontales centrales en la prenda lados derechos juntos y coser el borde delantero central y escote. Recortar las esquinas, hacer pequeños cortes en los márgenes de costura a lo largo de las curvas, girar las piezas al derecho, planchar.
8. Rematar el borde inferior de la prenda, planchar sobre el revés y coser con puntadas ocultas.
9. Hacer ojales en el delantero derecho, coser los botones en el delantero izquierdo.

Dibujo técnico:

