

Bluse Mit Quadratischem Ausschnitt - Schnittmuster #2856

Stoffempfehlungen: für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe mit Elasthan.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; 7 Knöpfe; unsichtbarer Reißverschluss.

Nahtzugaben: Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks und den Saum des Ärmels - 2 cm; andere nähte - 1 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Mittlerer Rückenteil - 2 Stück
2. Seitlicher Rückenteil - 2 Stück
3. Mittlerer Vorderteil - 1 Stück am Falz
4. Mittleres Vorderteil - 2 Stück
5. Seitlicher Vorderteil - 2 Stück
6. Vorderpasse - 2 Stück

- 7. Ärmel - 2 Stück
- 8. Vorderer Besatz - 1 Stück

Klebevlies:

- 1. Vorderer Besatz - 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auf Besatz aufbringen.
2. Seitliche Rückenteile an mittleres Rückenteil nähen, nahtzugaben zur mitte bügeln, versäubern. Die hintere Mittelnäht nähen, die Nahtzugaben nach links bügeln, versäubern.
3. Schulternähte nähen, die nahtzugaben nach hinten bügeln und versäubern.
4. Schneiden oder verwenden Sie fertiges Schrägband, dessen Breite sein sollte 4 cm und die Länge sollte der Länge des Ausschnitts entsprechen + 5 cm. Schrägband längs zur Hälfte falten rechte Seite raus und bügeln. Das Schrägband am Halsausschnitt feststecken von der rechten Seite und nähen. In Nahtzugaben einclipsen. Schrägband wegklappen auf die linke Seite und entlang der Naht auf das Hauptteil absteppen. Die Naht bügeln.
5. Kellerfalte in der vorderen Mitte anfertigen und festheften.. Das vordere Mittelteil an das vordere Seitenteil nähen, nahtzugaben zur mitte bügeln, versäubern. Seitliche Vorderteile an vorderes Mittelteil nähen, nahtzugaben zur mitte bügeln, versäubern.
6. Die Außenkante des Vorderbesatzes versäubern. Besätze rechts auf rechts auf das Vorderteil stecken, dazwischen legen Passe und nähen. Den Besatz auf die linke Seite falten, glätten, bügeln.
7. Versäubern separat link seitliche Kante. Die linke Seitennaht nähen vom Armloch bis zur ersten Markierung und von der zweiten Markierung nach unten, die Naht auseinander bügeln. Reißverschluss einnähen. Die rechte Seitennaht nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
8. Ärmelnaht nähen, die Nahtzugaben zum Rückenteil hin bügeln und versäubern. Ärmel in die Armausschnitte nähen, versäubern und bügeln.
9. Den Saum des Kleidungsstücks und den Saum des Ärmels versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.
10. Zierknöpfe auf die Kellerfalte nähen.

Technische Zeichnung:

