

## Blusa Con Escote Cuadrado - Patrón de costura #2856

Recomendaciones sobre la tela: tejidos naturales/mixtos para blusas con elastano.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; 7 botones; cremallera invisible.

Márgenes de costura: Margen de costura para dobladillo de prenda y dobladillo de manga - 2 cm; otras costuras - 1 cm.

### Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.

- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

### Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



### Cortando:

#### Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda central - 2 piezas
2. Espalda lateral - 2 piezas
3. Delantero central - 1 pieza en pliegue
4. Delantero central - 2 piezas
5. Delantero lateral - 2 piezas
6. Canesú delantero - 2 piezas
7. Manga - 2 piezas

## 8. Vista delantera - 1 pieza

La entretela adhesiva:

### 1. Vista delantera - 1 pieza

## **INSTRUCCIONES:**

1. Aplicar entretela adhesiva a la vista.
2. Coser las espaldas laterales a la espalda central, planchar los márgenes de costura hacia el centro, rematar. Coser la costura trasera central, planchar los márgenes de costura hacia la izquierda, rematar.
3. Coser las costuras de los hombros, planchar los márgenes de costura hacia atrás y rematar.
4. Corte o use cinta al bias confeccionada, su ancho debe ser igual a 4 cm y la longitud debe ser igual a la longitud del escote + 5 cm. Doblar el bias por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Fijar el bias al escote desde el lado derecho y coser. Hacer pequeños cortes en los márgenes de costura. Doblar la cinta al bias por el lado revés y respuntar sobre la pieza principal a lo largo de la costura. Planchar la costura.
5. Hacer y hilvanar un pliegue de caja en el centro delantero. Coser el delantero central al delantero lateral, planchar los márgenes de costura hacia el centro, rematar. Coser los delanteros laterales al delantero, planchar los márgenes de costura hacia el centro, rematar.
6. Rematar el borde exterior de la vista delantera. Sujeta con alfileres las vistas a la pieza delantera, con los lados derechos juntos, poner entre ellos canesú y coser. Doblar la vista hacia el lado revés, enderezar, planchar.
7. Rematar por separado izquierdo laterales bordes. Coser la costura lateral izquierda desde la sisa hasta la primera marca y desde la segunda marca hasta abajo, planchar la costura aparte. Coser la cremallera. Coser la costura lateral derecha, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
8. Coser la costura de la manga, planchar los márgenes de costura hacia la espalda y rematar. Coser las mangas en las sisas, rematar y planchar.
9. Rematar el dobladillo de la prenda y el dobladillo de la manga, planchar sobre el revés y respuntar.
10. Coser botones decorativos en el pliegue de la caja.

## **Dibujo técnico:**

