

Neckholderkleid Mit Knöpfen - Schnittmuster #2858

Stoffempfehlungen: Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; 8 Knöpfe.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm; nahtzugabe für den saum des kleidungsstücks - 2.5 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Oberer Rückenteil - 1 Stück
2. Unteres mittleres Rückenteil - 2 Stück
3. Unteres seitliches Rückenteil - 2 Stück
4. Oberes Vorderteil - 2 Stück
5. Unteres mittleres Vorderteil - 2 Stück
6. Untere seitlicher vorderteil - 2 Stück

- 7. Mittelvorderbesatz - 2 Stück
- 8. Rückenbesatz - 1 Stück

Klebevlies:

- 1. Mittelvorderbesatz - 2 Stück
- 2. Rückenbesatz - 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Wiener Nähte des unteren Rückenteils nähen (seitliche Rückenteile an mittleres Rückenteil nähen), Nahtzugaben zur mitte bügeln, versäubern. Mittelnaht am unteren Rückenteil nähen, die Nahtzugaben nach links bügeln, versäubern.
3. Oberes Rückenteil an unteres Rückenteil nähen, die Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
4. Abnäher an den oberen Vorderteilen annähen, den inneren Teil zur Mitte hin bügeln, den inneren Teil des Abnehmers abschneiden mit einem Abstand von 1 cm und versäubern.
5. Wiener Nähte am unteren Vorderteil nähen (die unteren seitlichen Vorderteile an das untere mittlere Vorderteil nähen), Nahtzugaben zur mitte bügeln, versäubern.
6. Oberes Vorderteil an unteres Vorderteil nähen, die Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
7. Den äußeren Rand des Mittelvorderbesatzes versäubern. Stecken Sie die vordere Mittelblende rechts auf rechts auf das Kleidungsstück und nähen Sie die vordere Mittelkante, die Ecke, die Kante des vorderen und hinteren Halsausschnitts bis zur markierten hinteren Mittelnaht. In Kurven einclipsen, Ecken wegschneiden, den mittleren vorderbesatz auf die linke seite wenden, glätten, bügeln. Die Nahtzugaben des rechten Kragens nach innen falten, den linken Kragen einsetzen und entlang der Mittelnaht absteppen, bügeln.
8. Die Außenkante des Besatzes des Rückenteils versäubern. Besatz auf das Rückenteil stecken und Oberkante nähen. Beginnen und beenden Sie die Naht genau an der markierten Linie der Seitennaht.
9. Seitennähte nähen, indem Sie das Vorderteil zwischen dem Rückenteil und dem hinteren Besatz einfügen, die Nahtzugaben nach hinten bügeln und versäubern. Den Besatz auf die linke Seite falten, bügeln.
10. Die Unterkante des Kleides versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.
11. Knopflöcher am rechten Vorderteil machen, knöpfe am linken vorderteil annähen.

Technische Zeichnung:

