

Abito Con Linee Principessa Asimmetriche - Cartamodello #2861

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti per abiti in colori contrastanti o coordinati con elasthan.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; cerniera nascosta.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura lungo il bordo inferiore del capo e il bordo inferiore della manica - 2 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.

- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

ATTENZIONE! LE SCRITTE SULLE SAGOME SONO REALIZZATE SUL LATO DIRITTO. SI PREGA DI TENERNE CONTO DURANTE IL TAGLIO DEL TESSUTO: ALCUNI CARTAMODELLI DEVONO ESSERE POSIZIONATE SUL TESSUTO CON IL LATO ROVESCIO IN ALTO!

Tessuto principale:

1. Dietro - 2 pezzi
2. Davanti superiore destro - 1 pezzo

3. Davanti superiore sinistro - 1 pezzo
4. Manica - 2 pezzi
5. Cintura - 1 pezzo
6. Davanti centrale inferiore - 1 pezzo
7. Paramontura dello scollo dietro - 2 pezzi
8. Paramontura dello scollo davanti destro - 1 pezzo

Tessuto principale 2:

1. Davanti centrale superiore - 1 pezzo
2. Davanti inferiore destro - 1 pezzo
3. Davanti inferiore sinistro - 1 pezzo
4. Paramontura dello scollo davanti sinistra - 1 pezzo

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura dello scollo davanti destro - 1 pezzo
2. Paramontura dello scollo davanti sinistra - 1 pezzo
3. Paramontura dello scollo dietro - 2 pezzi

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire le pinces sul dietro. Sorfilare separatamente i bordi centrali del dietro. Cucire la cucitura centrale del dietro dalla marcatura per la cerniera al bordo inferiore. Stirare aperta la cucitura. Cucire la cerniera.
3. Cucire la cucitura superiore sinistra a principessa sul davanti. Sorfilare i margini di cucitura, stirare verso il centro.
4. Cucire la cucitura della spalla sinistra. Sorfilare le cuciture e stirare verso il dietro. Cucire la cucitura della spalla sinistra della paramontura del scollo anteriore e della paramontura del scollo posteriore. Sorfilare il bordo esterno. Posizionare la paramontura sulla parte sinistra dello scollo del davanti e del dietro e cucire. Intagliare i margini di cucitura, girare la paramontura al diritto, stirare bordo dello scollo.
5. Cucire la pinces del busto sul davanti destro. Stirare la parte inferiore verso l'alto.
6. Cucire la cucitura della spalla destra. Sorfilare le cuciture e stirare verso il dietro.
7. Cucire il bordo della spalla delle paramonture destre dello scollo. Sorfilare il bordo esterno. Posizionare la paramontura destra sullo scollo, diritto contro diritto, e cucire lo scollo, cucendo simultaneamente la cucitura a principessa destra. La parte sinistra dello scollo è posizionata tra la paramontura e la parte superiore destra del davanti. Girare le pezzi al diritto, stirare. Cucire i lati centrali delle paramonture dello scollo dietro al nastro della cerniera.

8. Sorfilare il margine di cucitura inferiore del davanti inferiore sinistro, piegare verso l'interno e impunturare. Cucire i davanti laterali inferiori al davanti centrale inferiore. Sorfilare le cuciture e stirare verso il centro. Cucire la cintura alla parte inferiore dell'abito. Sorfilare e stirare verso l'alto. Cucire la cintura alla parte superiore dell'abito. Sorfilare i margini di cucitura e stirare verso cintura.
9. Cucire le cuciture laterali. Il lato sinistro del dietro è più lungo del davanti della larghezza del margine di cucitura. Stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
10. Cucire le cuciture delle maniche. Sorfilare i margini di cucitura e stirare verso il dietro. Cucire le maniche negli scalfi. Sorfilare e stirare.
11. Sorfilare l'orlo del capo e il bordo inferiore della manica. Stirare i margini di cucitura sul rovescio e impunturare.

DISEGNO TECNICO:

