

Kurzer Blazer - Schnittmuster #2863

Stoffempfehlungen: natürlicher/gemischter Anzugstoff.

Dieses Modell hat keine Brustabnäher; für größere Größen wird empfohlen, ein Modell mit Brustabnäher zu wählen (2055).

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; Futterstoff; Schulterpolster; 2 Knöpfe; 1 inner. Knopf.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe für den Saum des Rückenteils - 4 cm, entlang des Ärmelsaums - 3 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 2 Stück
2. Vorderteil - 2 Stück
3. Kragen - 2 Stück
4. Mittelvorderbesatz - 2 Stück
5. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück
6. Ärmel - 2 Stück

Klebevlies:

1. Mittelvorderbesatz - 2 Stück
2. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück
3. Kragen - 1 Stück

Futterstoff:

1. Rückenteil - 2 Stück
2. Vorderteil - 2 Stück
3. Ärmel - 2 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen. Auf der Vorderseite entlang der Reversfalte eine Fixierband anbringen, seine Breite sollte gleich sein 1 cm (klebevlies).
2. Abnäher nähen am Rückenteil, bügeln sie den inneren teil zur mitte hin. Nähen und auseinander bügeln hintere Mittelnaht.
3. Nähen und auseinander bügeln Schulter Kante von Jacke.
4. Stecken Sie den oberen Kragen auf den unteren Kragen und nähen Sie die Ecken und die Außenkante zusammen. Beginnen und stoppen Sie das Nähen genau an der markierten Nahtlinie zwischen Kragen und Kleidungsstück. Einkerben in die Kurven der Nahtzugaben, Nähe der Markierung in die Nahtzugabe einschneiden. Den Kragen auf rechts drehen, glätten und bügeln.
5. Nähen und die Schulterkanten des hinteren Halsausschnittbesatzes und des vorderen Mittelbesatzes auseinanderbügeln.
6. Vorderen Mittelbesatz rechts auf rechts auf das Vorderteil legen, zusammenstecken und nähen entlang der mittleren Vorderkante. Nähen Sie nach oben bis zur Kerbe, die das Ende der Kragennaht markiert. Nahtzugaben an den Kurven zurückschneiden. Die Nahtzugabe entlang der vorderen Mittelkante absteppen: auf der vorderen Mitte des Besatzes entlang des Verschlusses und auf der Vorderseite entlang des weggefalteten Teils. Platzieren Sie die Stichlinie von 0,2 cm von Naht. Drehen Sie den mittleren Vorderbesatz auf rechts, Nähte glätten.
7. Den unteren Kragen in den Halsausschnitt der Jacke nähen, den oberen Kragen in den Halsausschnitt des Rückbesatzes und des mittleren Vorderbesatzes nähen, in die Ecke einschneiden. Die Nahtzugaben des Kragens einschneiden, auseinanderbügeln und dicht an der Naht zusammennähen.
8. Das bereits angenähtes mittleres Vorderbesatz am Seitennähte falten und nähen Seitennähte. Nahtzugaben des Rückenteils nach oben bügeln.
9. Ärmelnaht nähen. Die Naht auseinander bügeln. Ärmel in die Armausschnitte nähen. Die Naht bügeln.

10. Die Teile aus Futter nähen, lassen Sie in der Naht des linken Ärmels eine Öffnung, damit Sie das Kleidungsstück später auf die rechte Seite wenden können. Futter an das Rückenausschnittbesatz, den mittleren Vorderbesatz und den Saum des Rückenteils nähen. Das Futter an den Ärmelsaum nähen. Drehen Sie die Jacke auf rechts durch die Öffnung. Die Öffnung zunähen.

11. Knopflöcher machen und knöpfe annähen. Innenknopf annähen.

Technische Zeichnung:

