

Giacca Corta - Cartamodello #2863

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti per completi naturali/misti.

Questo modello non ha la pince al seno; per taglie grandi si consiglia di scegliere un modello con pince al seno (2055).

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; tessuto di fodera; spalline; 2 bottoni; 1 intern. bottone.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura per l'orlo del dietro - 4 cm, lungo l'orlo e l'orlo della manica - 3 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto. When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro - 2 pezzi
2. Davanti - 2 pezzi
3. Colletto - 2 pezzi

4. Paramontura davanti centrale - 2 pezzi
5. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo
6. Manica - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura davanti centrale - 2 pezzi
2. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo
3. Colletto - 1 pezzo

Tessuto di fodera:

1. Dietro - 2 pezzi
2. Davanti - 2 pezzi
3. Manica - 2 pezzi

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo. Applicare l'intreccio termoadesivo sul davanti lungo la piega del risvolto, la cui larghezza deve essere pari a 1 cm (interfodera termoadesiva).
2. Cucire le pinces sul dietro, stirare le parti interiori verso il centro. Cucire e stirare aperto cucitura centrale del dietro.
3. Cucire e stirare aperto spalle bordi della giacca.
4. Appuntare il colletto superiore al colletto inferiore e cucire gli angoli e il bordo esterno. Iniziare e terminare la cucitura esattamente alla linea marcata della cucitura tra il collo e il capo. Fare piccole incisioni nelle curve dei margini di cucitura, incidere il margine di cucitura vicino alla marca. Girare il colletto al diritto, raddrizzare e stirare.
5. Cucire e stirare aperti i bordi delle spalle del paramontura dello scollo del dietro e del paramontura del davanti.
6. Posizionare il paramontura del davanti centrale sul davanti, con i diritti uno contro l'altro, appuntare insieme e cucire lungo il bordo centrale davanti. Cucire verso l'alto fino alla tacca che indica la fine della cucitura del colletto. Accorciare i margini di cucitura nelle curve. Impunturare il margine di cucitura lungo il bordo davanti centrale: sulla paramontura del davanti centrale lungo la chiusura, e sul davanti lungo la parte che viene ripiegata via. Posizionare la linea di cucitura a 0,2 cm dalla cucitura. Girare le paramonture dei davanti centrali al diritto, raddrizzare le cuciture.
7. Cucire il colletto inferiore nello scalfio della giacca, cucire il colletto superiore nello scalfio della parementura dietro e della parementura davanti centrale, incidendo nell'angolo. Incidere i margini di cucitura del collo, stirarli aperti e cucirli insieme vicino alla cucitura.

8. Piegare la parementura davanti centrale già cucita vicino al bordo laterale verso il basso e cucire cuciture laterali. Stirare i margini di cucitura del dietro verso l'alto.
9. Cucire la cucitura della manica. Stirare aperta la cucitura. Cucire le maniche negli scalfi. Stirare la cucitura.
10. Cucire le parti della fodera, lasciando un'apertura nella cucitura della manica sinistra per il successivo rovesciamento. Cucire la fodera alla paramontura del collo dietro, alla paramontura davanti centrale e all'orlo del dietro. Cucire la fodera al bordo inferiore della manica. Rivoltare la giacca attraverso l'apertura. Cucire chiusa l'apertura.
11. Fare le asole e cucire i bottoni. Cucire il bottone interno.

DISEGNO TECNICO:

