

Kleid-Tunika - Schnittmuster #2862

Stoffempfehlungen: Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies, unsichtbarer Reißverschluss, 2 Knöpfe.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks - 2.5 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenpasse - 2 Stück
2. Unterer Rückenteil - 1 Stück am Falz
3. Vorderteil - 1 Stück am Falz
4. Vorderes Zierteil - 1 Stück
5. Stehkragen - 2 Stück
6. Ärmel - 2 Stück

7. Manschette – 2 Stück

Klebevlies:

1. Stehkragen – 2 Stück
2. Manschette – 2 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auf die in der Anleitung genannten Teile und auch auf den nahtlosen Mittelbesatz des dekorativen Vorderteils auftragen.
2. Die äußere Kante des nahtlosen vorderen Mittelbesatzes sowie die Nahtzugabe der unteren Kante des dekorativen Vorderteils versäubern, auf die linke Seite bügeln und absteppen. Das Zierstück auf das rechte Vorderteil stecken und an der Schulterkante, an der Seitenkante und am Armausschnitt zusammenheften.
3. Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln, versäubern.
4. Die Mittelkanten der Rückenpasse versäubern. Äußeren Stehkragen in Halsausschnitt nähen, bügeln Sie die Nahtzugaben in Richtung Stehkragen. Reißverschluss einnähen, beginnend an der markierten Linie der oberen Naht an der Kante des Stehkragens.
5. Die Unterkante des inneren Stehkragens versäubern. Die Teile des Stehkragens rechts auf rechts zusammenstecken und Oberkante nähen. In Kurven einclippen, Stehkragen auf rechts drehen, glätten und bügeln. Die kürzeren Nahtzugaben des inneren Stehkragens nach innen klappen und an das Reißverschlussband nähen. Den Innenkragen in die Naht des Außenkragens einsteppen.
6. Oberes Rückenteil an unteres Rückenteil nähen, bügeln Nahtzugaben nach unten, versäubern.
7. Die Ärmel an das Kleidungsstück nähen, Nahtzugaben in Richtung Ärmel bügeln und versäubern.
6. Die Ärmelkanten separat versäubern und seitliche Kante. Die Seitennaht nähen und die Ärmelnaht bis zur Schlitzmarkierung weitenähen, die Naht auseinander bügeln. Absteppen den Schlitz an 0.1 cm von der Falte. Falten entlang der unteren Ärmelkante machen und heften.
7. Die Manschetten rechts auf rechts zusammenstecken und Seitenkanten nähen. Beginnen und stoppen Sie das Nähen genau an der markierten Linie der Manschettennaht. Das Teil auf rechts drehen, bügeln. Außenseite des Bündchens an den Ärmel nähen, die Nahtzugabe der inneren Manschette nach innen falten und in die Naht der äußeren Manschette absteppen.
8. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke Seite bügeln und absteppen.
9. Machen Sie Knopflöcher an den Manschetten, Knöpfe annähen.

Technische Zeichnung:

