

## Vestido-Túnica - Patrón de costura #2862

Recomendaciones sobre la tela: tejido natural/mixto adecuado para vestidos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva, cremallera invisible, 2 botones.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura para el dobladillo de la prenda - 2.5 cm.

### Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.

- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

### Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



### Cortando:

#### Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Canesú trasero - 2 piezas
2. Espalda inferior - 1 pieza en pliegue
3. Delantero - 1 pieza en pliegue
4. Pieza decorativa delantera - 1 pieza
5. Collar del soporte - 2 piezas
6. Manga - 2 piezas
7. Puño - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Collar del soporte - 2 piezas
2. Puño - 2 piezas

## INSTRUCCIONES:

1. Aplique una interfaz fusible a las piezas mencionadas en las instrucciones y también a la vista frontal central sin costuras del delantero decorativo.
2. Rematar el borde exterior de la vista del centro delantero sin costura y el margen de costura del borde inferior del delantero decorativo, planchar sobre el revés y pespuntear. Alfileres en la pieza decorativa en el delantero derecho y hilvanar a lo largo del borde del hombro, a lo largo del borde lateral y a lo largo de la sisa.
3. Coser las costuras de los hombros, planchar las costuras hacia atrás, rematar.
4. Rematar los bordes centrales de los canesús traseros. Coser el cuello alto exterior en el escote, planchar los márgenes de costura hacia cuello del soporte. Coser la cremallera, comenzando en la línea marcada de la costura superior del borde del cuello.
5. Rematar el borde inferior del cuello alto interior. Sujete con alfileres las partes del cuello alto, con los lados derechos juntos y coser borde superior. Hacer pequeños cortes en curvas, girar el cuello alto del lado derecho hacia afuera, enderezar y planchar. Doblar hacia dentro los márgenes de costura más cortos del cuello alto interior y cóselos a la cinta de la cremallera. Coser con pespuntear el cuello interior en la costura del cuello exterior.
6. Coser la espalda superior a la espalda inferior, planchar márgenes de costura hacia abajo, rematar.
7. Coser mangas a la prenda, planchar los márgenes de costura hacia la manga y rematar.
6. Rematar los bordes de las mangas por separado y laterales bordes. Coser la costura lateral y continuar cosiendo la costura de la manga hasta la marca de la abertura, planchar la costura aparte. Pespuntear la abertura a 0.1 cm desde el pliegue. Hacer y hilvanar pliegues a lo largo del borde inferior de la manga.
7. Alfiler los puños juntos, lados derechos juntos y coser los bordes laterales. Comience y deje de coser exactamente en la línea marcada de la costura del puño. Voltar la pieza por el derecho, planchar. Coser el lado exterior del puño a la manga, doblar dentro del margen de costura del puño interior y pespuntear en la costura del puño exterior.
8. Rematar el borde inferior de la prenda, planchar sobre el revés y pespuntear.
9. Hacer ojales en los puños, coser botones.

**Dibujo técnico:**

