

Blusa Con Delantero De Dos Capas - Patrón de costura #2865

Recomendaciones sobre la tela: tejidos naturales/mixtos para blusas.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; 1 botón; cadena decorativa.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm; margen de costura para el dobladillo de la prenda - 2 cm; margen de costura en el borde exterior de las piezas sueltas - 0 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.

Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortarán en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 2 piezas
2. Delantero - 1 pieza en pliegue
3. Pieza suelta - 2 piezas
4. Vista del escote delantero - 1 pieza
5. Vista del escote trasero - 2 piezas
6. Manga - 2 piezas



7. Puño – 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Vista del escote delantero — 1 pieza
2. Vista del escote trasero – 2 piezas
3. Puño – 2 piezas

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela adhesiva.
2. Coser pinzas en la espalda. Planchar la parte interna hacia el centro. Rematar los bordes traseros centrales por separado. Coser la costura trasera central desde la marca de hendidura hasta el borde inferior, planchar la costura aparte.
3. Coser pinzas delanteras. Planchar la parte interna hacia arriba.
4. Rematar el borde central de la pieza flotante. Voltar la vista integrada hacia el revés siguiendo la línea marcada y pespuntear. Formar y fijar el pliegue. Rematar, doblar hacia dentro y pespuntear el borde inferior de la pieza flotante. Colocar la pieza flotante sobre el delantero con los derechos hacia arriba y fijar por los bordes abiertos.
5. Coser las costuras de los hombros y las costuras laterales. Rematar costuras y planchar hacia atrás.
6. Corte (o tome listo) la cinta al bias, su ancho debe ser igual a 2.5 cm y su longitud debe ser igual a 10 cm para ojal de bucle. Doblar la cinta por la mitad a lo largo lados derechos juntos y coser a 0.3 cm desde el pliegue. Cortar los márgenes de costura cerca de la costura, girar la cinta con el lado derecho hacia afuera y enderezar la pieza enrollada. Ajustar la longitud del bucle.
7. Coser las costuras de los hombros de las vistas del escote, planchar la costura aparte. Rematar el borde exterior. Sujeta con alfileres la vista a la prenda lado derecho hacia abajo y coser el escote. Hacer cortes en los márgenes de costura, doblar la vista por el lado revés y planchar. Unir la vista a la prenda principal por las costuras de hombro y el centro de la espalda, insertando el lazo.
8. Coser la costura de la manga, planchar las costuras hacia atrás y rematar. Coser una puntada ancha y recta a lo largo de la cabeza de la manga y hacer fruncidos. Coser una puntada ancha y recta a lo largo del borde inferior de la manga y hacer fruncidos. Coser las mangas en las sisas haciendo juego con las marcas, rematar y planchar.
9. Doblar los puños por la mitad a lo largo lados derechos juntos y coser los bordes laterales y la esquina. Comience y deje de coser exactamente en la línea marcada de la costura del puño. Voltar la pieza por el derecho, planchar. Coser el lado exterior del puño a la manga, doblar dentro del margen de costura del puño interior y pespuntear en la costura del puño exterior.

10. Margen de costura para dobladillo rematar, planchar sobre el revés y pespuntear.

11. Coser el botón en la espalda. Coser una cadena decorativa en el delantero.

Dibujo técnico:

