

## Blusa Con Davanti A Due Strati - Cartamodello #2865

**RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO:** tessuti naturali/misti adatti a camicette.

**AVRÀ ANCHE BISOGNO DI:** interfodere termoadesivo; 1 bottone; catena decorativa.

**MARGINI DI CUCITURA:** tutte le cuciture 1 cm; margine di cucitura per l'orlo del capo - 2 cm; margine di cucitura sul bordo esterno dei pezzi decorativi - 0 cm.

### **Nota su margini di cucitura:**

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.

- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

### **Nota sulla lunghezza del tessuto:**

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



## **TAGLIO:**

### **Nota sul taglio:**

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro - 2 pezzi
2. Davanti - 1 pezzo con piega
3. Pezzo decorativo - 2 pezzi
4. Paramontura dello scollo davanti - 1 pezzo
5. Paramontura dello scollo dietro - 2 pezzi

6. Manica - 2 pezzi
7. Polsino - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura dello scollo davanti — 1 pezzo
2. Paramontura dello scollo dietro - 2 pezzi
3. Polsino - 2 pezzi

## **ISTRUZIONI:**

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire le pinces sul dietro. Stirare le parti interiori verso il centro. Sorfilare separatamente i bordi centrali del dietro. Cucire la cucitura centrale del dietro dalla marcatura per lo spacchetto in giù fino al bordo inferiore, stirare aperti i margini di cucitura.
3. Cucire le pinces anteriori. Stirare le parti interiori verso l'alto.
4. Rifinire il bordo centrale della parte flottante. Rivoltare la paramontura in un solo pezzo sul rovescio lungo la linea segnata e impunturare. Formare e fissare la piega. Rifinire, ripiegare all'interno e impunturare il bordo inferiore della parte flottante. Posizionare la parte flottante sul davanti con il diritto verso l'alto e fissare lungo i bordi aperti.
5. Cucire le cuciture delle spalle e laterali. Sorfilare le cuciture e stirare verso il dietro.
6. Tagliare (o prendere un nastro già pronto) un nastro sbieco, la sua larghezza deve essere uguale a 2.5 cm e la sua lunghezza deve essere pari a 10 cm per asola a nastro. Piegare il nastro a metà per lungo lato diritto contro lato diritto e cucire a 0.3 cm dalla piega. Tagliare via i margini di cucitura vicino alla cucitura, girare il nastro al diritto e raddrizzare il rotolino. Aggiustare la lunghezza del passante.
7. Cucire le cuciture delle spalle delle paramonture dello scollo, stirare aperti i margini di cucitura. Sorfilare il bordo esterno. Appuntare la paramontura al capo lato diritto verso il basso e cucire il bordo dello scollo. Intagliare i margini di cucitura, piegare la paramontura sul rovescio e stirare. Fissare la paramontura al capo principale lungo le spalle e il centro dietro, inserendo il passante.
8. Cucire la cucitura della manica, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare. Fare un punto di increspatura lungo la testa della manica e fare delle arricciature. Fare un punto di increspatura lungo il bordo inferiore della manica e fare delle arricciature. Cucire le maniche negli scalfi facendo coincidere le marcatura, sorfilare e stirare.
9. Piegare i polsini a metà per lungo lato diritto contro lato diritto e cucire i bordi laterali e l'angolo. Iniziare e terminare la cucitura esattamente alla linea marcata della cucitura del polsino. Rivoltare il pezzo sul diritto, stirare. Cucire il lato esterno del polsino alla manica, piegare verso l'interno il margine di cucitura del polsino

interno e impunturare nella cucitura del polsino esterno.

10. Margine di cucitura per l'orlo sorfilare, stirare sul rovescio e impunturare.

11. Cucire il bottone sul dietro. Cucire una catena decorativa sul davanti.

### **DISEGNO TECNICO:**

