

Bluse Mit Cape-Volantärmel - Schnittmuster #2860

Stoffempfehlungen: Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; unsichtbarer Reißverschluss.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Mittlerer Rückenteil - 2 Stück
2. Seitlicher Rückenteil - 2 Stück
3. Mittlerer Vorderteil - 1 Stück am Falz
4. Seitlicher Vorderteil - 2 Stück
5. Volant - 1 Stück am Falz
6. Ärmel - 2 Stück

7. Hinteres Halsausschnittbesatz – 2 Stück
8. Vorderes Halsausschnittbesatz — 1 Stück

Klebevlies:

1. Hinteres Halsausschnittbesatz – 2 Stück
2. Vorderes Halsausschnittbesatz — 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Die mittleren Hinterkanten separat versäubern. Die hintere Mittelnaht von der Reißverschlussmarkierung bis zum Saum nähen, die Naht auseinander bügeln. Reißverschluss einnähen.
3. Schulternähte nähen. Nähte versäubern und nach hinten bügeln.
4. Schneiden oder verwenden Sie fertiges Schrägband, dessen Breite sein sollte 4 cm die Länge sollte der Länge des Armlochs entsprechen + 4 cm. Schrägband längs zur Hälfte falten rechte Seite raus und bügeln. Schrägband von der rechten Seite an die Armlochkante stecken und nähen, das Schrägband auf die linke Seite falten und entlang der Naht auf das Hauptteil absteppen.
5. Die Unterkante des Ärmels versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen. Den Ärmel mit der linken Stoffseite auf die rechte Stoffseite des Seitenteils legen und entlang der Wiener Nähte und der Halsausschnittkanten feststecken.
6. Die seitlichen Rückenteile an das mittlere Rückenteil nähen. Die seitlichen Vorderteile an das mittlere Vorderteil nähen. Die Nähte zur Mitte hin bügeln und versäubern.
7. Seitennähte nähen. Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
8. Die Schulternähte der Ausschnittbesätze nähen, die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern. Den Besatz auf das Kleidungsstück stecken rechte Seite nach unten und Halsausschnitt nähen. In Nahtzugaben einclippen, den Besatz falten auf die linke Seite und bügeln. Den Besatz entlang der Schulternaht und des Reißverschlussbandes mit Steppstichen an das Kleidungsstück nähen.
9. Den Volant zum Ring zusammennähen, die Naht auseinander bügeln, versäubern. Einen Kräuselstich entlang der oberen Kante des Volants nähen und Raffungen machen. Den Volant an die untere Kante des Kleidungsstücks annähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
10. Unterkante des Volants versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.

Technische Zeichnung:

