

## Blusa Con Manga Con Volante Tipo Capa - Patrón de costura #2860

Recomendaciones sobre la tela: tejido natural/mixto adecuado para vestidos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; cremallera invisible.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm.

### Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.

- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

### Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



### Cortando:

#### Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda central - 2 piezas
2. Espalda lateral - 2 piezas
3. Delantero central - 1 pieza en pliegue
4. Delantero lateral - 2 piezas
5. Volante - 1 pieza en pliegue
6. Manga - 2 piezas

7. Vista del escote trasero - 2 piezas
8. Vista del escote delantero — 1 pieza

La entretela adhesiva:

1. Vista del escote trasero - 2 piezas
2. Vista del escote delantero — 1 pieza

## **INSTRUCCIONES:**

1. Aplicar entretela adhesiva.
2. Rematar los bordes traseros centrales por separado. Coser la costura central trasera desde la marca de la cremallera hasta el dobladillo, planchar la costura aparte. Coser la cremallera.
3. Coser las costuras de los hombros. Rematar costuras y planchar hacia atrás.
4. Corte o use cinta al bias confeccionada, su ancho debe ser igual a 4 cm la longitud debe ser igual a la longitud de la sisa + 4 cm. Doblar el bias por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Sujeta con alfileres la cinta al bias en el borde de la sisa por el lado derecho y coser, doblar la cinta al bias hacia el lado revés y respuntear sobre la pieza principal a lo largo de la costura.
5. Rematar el borde inferior de la manga, planchar sobre el revés y respuntear. Colocar la manga con el revés sobre el derecho de la pieza lateral y sujetar a lo largo de las costuras princesa y los bordes del escote.
6. Coser las espaldas laterales a la espalda central. Coser los delanteros laterales al delantero central. Planchar las costuras hacia el centro y rematar.
7. Coser las costuras laterales. Planchar las costuras hacia atrás y rematar.
8. Coser las costuras de los hombros de las vistas del escote, planchar la costura aparte. Rematar el borde exterior. Sujeta con alfileres la vista a la prenda lado derecho hacia abajo y coser el escote. Hacer cortes en los márgenes de costura, doblar la vista por el lado revés y planchar. Coser a mano la vista a la prenda a lo largo de la costura del hombro y la cinta de la cremallera.
9. Coser el volante formando un aro, planchar la costura aparte, rematar. Cosa una puntada recta y ancha a lo largo del borde superior del volante y hacer fruncidos. Coser el volante al borde inferior de la prenda, planchar los márgenes de costura hacia arriba y rematar.
10. Rematar el borde inferior del volante, planchar sobre el revés y respuntear.

**Dibujo técnico:**

