

Vestido Con Frunces En El Busto - Patrón de costura #2857

Recomendaciones sobre la tela: tela tejida natural/mixta de elasticidad media.

Usted también necesitará: de punto entretela adhesiva; 3 botones.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm; margen de costura para dobladillo de prenda y dobladillo de manga - 2 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.

- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

; Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda superior - 2 piezas
2. Espalda inferior - 2 piezas
3. Delantero superior - 4 piezas
4. Delantero inferior - 1 pieza en pliegue
5. Vista del escote trasero - 1 pieza
6. Manga - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Vista del escote trasero - 2 piezas

INSTRUCCIONES:

1. Termofijar la vista del escote de la espalda.
Termofijar el borde del escote del delantero..
2. Coser las pinzas de cintura en la espalda superior. Recortar parte interior con remalladora dejando 1 cm y planchar hacia el centro. Coser la espalda superior a la espalda inferior. Rematar los márgenes de costura y planchar hacia arriba.
3. Coser la costura trasera central. Rematar la costura y planchar hacia la izquierda.
4. Rematar el borde exterior del escote trasero de frente. Colocar la vista del escote de la espalda y la espalda derecho con derecho y coser el escote, comenzando y terminando la costura exactamente en la línea del hombro.
5. Coser los bordes centrales de la parte superior del delantero en pares. Planchar las márgenes de costura abiertas. Colocar las piezas con los derechos enfrentados y coser el escote. Voltar la parte interior del corpiño hacia el revés y planchar el borde. Alinear las partes exterior e interior del corpiño por los bordes inferiores y las sisas, luego tratarlas como una sola pieza.
6. Coser el delantero superior al delantero inferior. Rematar y planchar hacia abajo.
7. Coser las costuras de hombro, colocando el delantero entre la espalda y la vista trasera. Planchar las costuras hacia atrás y rematar.
8. Coser las costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
9. Coser la costura de la manga, planchar los márgenes de costura hacia la espalda y rematar. Coser las mangas en las sisas, rematar y planchar.
10. Rematar el dobladillo de vestido y dobladillo de manga, planchar sobre el revés y pespuntear.
11. Coser a lo largo de la costura central del delantero superior con la tensión del hilo superior floja, fruncir y asegurar el fruncido. Coser decorativos botones al delantero.

Dibujo técnico:

