

## Abito Con Arricciatura Sul Seno - Cartamodello #2857

**RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO:** tessuto a maglia naturale/misto di media elasticità.

**AVRÀ ANCHE BISOGNO DI:** a maglia interfodere termoadesivo; 3 bottoni.

**MARGINI DI CUCITURA:** tutte le cuciture 1 cm; margine di cucitura per l'orlo del capo e per l'orlo della manica - 2 cm.

### **Nota su margini di cucitura:**

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

### **Nota sulla lunghezza del tessuto:**

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



## **TAGLIO:**

### **Nota sul taglio:**

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

*When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.*

Tessuto principale:

1. Dietro superiore - 2 pezzi
2. Dietro inferiore - 2 pezzi
3. Davanti superiore - 4 pezzi
4. Davanti inferiore - 1 pezzo con piega
5. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo

## 6. Manica - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura dello scollo dietro - 2 pezzi

## **ISTRUZIONI:**

1. Rinforzare con interfodera adesiva la paramontura dello scollo dietro. Rinforzare il bordo dello scollo del davanti..
2. Cucire le pinces in vita sulla parte superiore del dietro. Tagliare via la parte inferiore con la sergente fino a 1 cm e stirare verso il centro. Cucire il dietro superiore al dietro inferiore. Sorfilare le cuciture e stirare verso l'alto.
3. Cucire la cucitura centrale del dietro. Sorfilare la cucitura e stirare verso sinistra.
4. Sorfilare il bordo esterno della paramontura dello scollo del dietro. Posizionare la paramontura dello scollo dietro e il dietro diritto contro diritto e cucire lo scollo, iniziando e terminando la cucitura esattamente alla linea della spalla.
5. Cucire a coppie i margini centrali della parte superiore del davanti. Stirare le margini di cucitura aperte. Posizionare i pezzi diritto contro diritto e cucire lo scollo. Girare la parte interna del corpetto sul rovescio e stirare il bordo. Allineare le parti esterna e interna del corpetto lungo i margini inferiori e le aperture delle maniche, quindi trattarle come un unico pezzo.
6. Cucire il davanti superiore al davanti inferiore. Soprefilare e stirare verso il basso.
7. Cucire le spalle, inserendo il davanti tra il dietro e la paramontura dietro. Stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
8. Cucire le cuciture laterali, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
9. Cucire la cucitura della manica, stirare i margini di cucitura verso la parte posteriore e sorfilare. Cucire le maniche negli scalfi, sorfilare e stirare.
10. Sorfilare l'orlo del vestito e l'orlo della manica, stirare sul rovescio e impunturare.
11. Cucire lungo la cucitura centrale del davanti superiore con la tensione del filo superiore allentata, arricciare e fissare l'arricciatura. Cucire decorative bottoni sul davanti.

**DISEGNO TECNICO:**

