

Kleid Mit Sichtbaren Nähten - Schnittmuster #2864

Stoffempfehlungen: nicht ausfransender Strickstoff mit geringer Dehnbarkeit aus Natur- oder Mischfasern.

Sie werden auch brauchen: gestrickt Klebevlies.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks - 3 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenpasse - 1 Stück am Falz
2. Mittlerer Rückenteil obere - 1 Stück am Falz
3. Mittlerer Rückenteil untere - 1 Stück am Falz
4. Seitlicher Rückenteil - 2 Stück
5. Vorderpasse - 1 Stück am Falz
6. Mittlerer Vorderteil obere - 1 Stück am Falz

7. Mittlerer Vorderteil untere - 1 Stück am Falz
8. Mittleres Vorderteil - 2 Stück
9. Seitlicher Vorderteil - 2 Stück
10. Ärmel - 2 Stück
11. Manschette - 2 Stück
12. Stehkragen - 1 Stück

Klebevlies:

1. Manschette - 2 Stück
2. Stehkragen - 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Oberen und unteren mittleren Rückenteil links auf links aufeinanderlegen und nähen. Die Naht bügeln. Seitliche Rückenteile an mittleres Rückenteil nähen, die Teile sollten mit der falschen Seite zusammengesteckt werden. Die Naht bügeln. Passe an den Rücken nähen, die Teile sollten mit der falschen Seite zusammengesteckt werden. Die Naht bügeln.
3. Oberen und unteren mittleren Vorderteil links auf links aufeinanderlegen und nähen. Die Naht bügeln. Seitliche Vorderteile an vorderes Mittelteil nähen, die Teile sollten mit der falschen Seite zusammengesteckt werden. Die Naht bügeln. Passe an das Vorderteil nähen, die Teile sollten mit der falschen Seite zusammengesteckt werden. Die Naht bügeln.
4. Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
5. Den Stehkragen zum Ring zusammennähen, die Naht auseinander bügeln. Zusammenstecken stehkragen der Länge nach halbiert rechte Seite raus und bügeln. Nähen stehkragen, dabei leicht dehnen, in Halsausschnitt, Nahtzugaben zum Kleidungsstück hin bügeln, versäubern und entlang der Naht auf das Hauptteil aufsteppen.
6. Den Ärmel am Kleidungsstück festnähen, die Teile sollten mit der falschen Seite zusammengesteckt werden. Die Naht bügeln.
7. Ärmelkanten und Seitennähte in einer Naht schließen, Nähte zum Rückenteil bügeln, versäubern.
8. Manschette zu einem Ring nähen, die Naht auseinander bügeln. Manschette längs halbieren rechte Seite raus und bügeln. Die Manschette an die Unterkante des Ärmels nähen, dabei leicht dehnen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
9. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke Seite bügeln und absteppen.

Empfehlung: Fertige Kragenstände und Bündchen aus Rippsrick in passender Breite können verwendet werden.

Technische Zeichnung:

