

Vestido Con Costuras Vistas - Patrón de costura #2864

Recomendaciones sobre la tela: tejido de punto que no se deshilacha, de baja elasticidad, de fibras naturales o mixtas.

Usted también necesitará: de punto entretela adhesiva.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura para el dobladillo de la prenda - 3 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.

- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

; Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Canesú trasero - 1 pieza en pliegue
2. Espalda central superior - 1 pieza en pliegue
3. Espalda central inferior - 1 pieza en pliegue
4. Espalda lateral - 2 piezas
5. Canesú delantero - 1 pieza en pliegue
6. Delantero central superior - 1 pieza en pliegue
7. Delantero central inferior - 1 pieza en pliegue

8. Delantero central - 2 piezas
9. Delantero lateral - 2 piezas
10. Manga - 2 piezas
11. Puño - 2 piezas
12. Collar del soporte - 1 pieza

La entretela adhesiva:

1. Puño - 2 piezas
2. Collar del soporte - 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Colocar las partes centrales superior e inferior de la espalda con los revés enfrentados y coser. Planchar la costura. Coser las espaldas laterales a la espalda central, las piezas deben estar unidas con alfileres con los lados equivocados.. Planchar la costura. Coser el canesú a la espalda, las piezas deben estar unidas con alfileres con los lados equivocados.. Planchar la costura.
3. Colocar las partes centrales superior e inferior del delantero con los revés enfrentados y coser. Planchar la costura. Coser los delanteros laterales al delantero, las piezas deben estar unidas con alfileres con los lados equivocados.. Planchar la costura. Coser el canesú al delantero, las piezas deben estar unidas con alfileres con los lados equivocados.. Planchar la costura.
4. Coser las costuras de los hombros, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
5. Coser el cuello con pie en forma de anillo, planchar la costura aparte. Juntar con alfileres cuello del soporte por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Coser cuello del soporte, estirándolo ligeramente, en escote, planchar las márgenes de costura hacia la prenda, rematar y respuntear a lo largo de la costura sobre la pieza principal.
6. Coser la manga a la prenda, las piezas deben estar unidas con alfileres con los lados equivocados.. Planchar la costura.
7. Coser en una sola costura los bordes de la manga y los costados, planchar las costuras hacia atrás, rematar.
8. Coser el puño en un anillo, planchar la costura aparte. Doblar el puño por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Coser el puño al borde inferior de la manga, estirándolo ligeramente, planchar los márgenes de costura hacia arriba y rematar.
9. Rematar el borde inferior de la prenda, planchar sobre el revés y respuntear.

Consejo: Se pueden utilizar cuello tipo tira y puños confeccionados en punto canalé del ancho necesario.

Dibujo técnico:

