

Kleid Aus Strickstoff Mit Tailenfalten - Schnittmuster #2869

Stoffempfehlungen: natur-/mischgewebe mit geringer dehnbarkeit (Fußzeilenstoff). Rippenstrickstoff für Bündchen und Kragen.

Nahtzugaben: nahtzugabe für den saum des kleidungsstücks - 3 cm. Alle anderen Nähte 1 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 2 Stück
2. Vorderteil - 1 Stück am Falz
3. Ärmel — 2 Stück

Strickband:

1. Manschette - 2 Stück

2. Kragen - 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Hintere Mittelnäht nähen, nach links bügeln und versäubern.
2. Die Biesen an den Vorderteilen nähen. Die Biesen an den Rückenteilen nähen
3. Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
4. Kragen zu einem Ring nähen, die Naht auseinander bügeln. Den Kragen längs zur Hälfte legen und an den Halsausschnitt annähen, dabei leicht dehnen. Die Nahtzugaben zum Hauptteil hin bügeln und versäubern.
5. Gegensätzliche Falten entlang der Armkugel legen und fixieren.
6. Die Ärmel in die Armlöcher nähen, versäubern und bügeln.
7. Seitennähte nähen gleichzeitig mit der Ärmelnaht. Nähte versäubern und nach hinten bügeln.
8. Manschette zu einem Ring nähen, die Naht auseinander bügeln. Manschette längs halbieren und an die untere Ärmelkante nähen, dabei leicht dehnen. Bügeln Sie zu ärmel und versäubern.
9. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.

Technische Zeichnung:

