

Vestido De Punto Con Pliegues En La Cintura - Patrón de costura #2869

Recomendaciones sobre la tela: tejido de punto natural/mixto de pequeña elasticidad. (tela de pie de página). Tejido de canalé para puños y cuello.

Márgenes de costura: margen de costura para el dobladillo de la prenda - 3 cm. Todas las demás costuras 1 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortarán en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 2 piezas
2. Delantero - 1 pieza en pliegue
3. Manga - 2 piezas

Banda de punto:

1. Puño - 2 piezas

2. Cuello - 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Coser la costura trasera central, planchar los márgenes de costura hacia la izquierda y rematar.
2. Coser los pliegues en los delanteros. Coser los pliegues en las espaldas
3. Coser las costuras de los hombros, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
4. Coser el cuello en un anillo, planchar la costura aparte. Doblar el cuello por la mitad a lo largo y coserlo al escote, estirándolo ligeramente. Planchar los márgenes de costura hacia la pieza principal y rematar.
5. Formar y fijar pliegues enfrentados a lo largo de la copa de la manga.
6. Coser las mangas en las sisas, rematar y planchar.
7. Coser las costuras laterales al mismo tiempo con la costura de la manga. Rematar costuras y planchar hacia atrás.
8. Coser el puño en un anillo, planchar la costura aparte. Doblar el puño por la mitad a lo largo y coser al borde inferior de la manga, estirándolo ligeramente. Planchar hacia manga y rematar.
9. Rematar el borde inferior de la prenda, planchar sobre el revés y pespuntear.

Dibujo técnico:

