

Abito In Maglia Con Pieghe In Vita - Cartamodello #2869

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: maglia naturale/mista, elasticità bassa (tessuto footer). Tessuto a costine per polsini e colletto.

MARGINI DI CUCITURA: margine di cucitura per l'orlo del capo - 3 cm. Tutte le altre cuciture 1 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.

- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro - 2 pezzi
2. Davanti - 1 pezzo con piega
3. Manica - 2 pezzi

Nastro a maglia:

1. Polsino - 2 pezzi
2. Colletto - 1 pezzo

ISTRUZIONI:

1. Cucire la cucitura centrale del dietro, stirare i margini di cucitura verso sinistra e sorfilare.
2. Cucire le pieghe sui davanti. Cucire le pieghe sui dietro
3. Cucire le cuciture delle spalle, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
4. Cucire il colletto ad anello, stirare aperti i margini di cucitura. Piegare il colletto a metà nel senso della lunghezza e cucirlo allo scollo, tendendolo leggermente. Stirare i margini di cucitura verso il pezzo principale e sorfilare.
5. Formare e fissare pieghe rovesce lungo la testa della manica.
6. Cucire le maniche negli scalfi aperti, sorfilare e stirare.
7. Cucire le cuciture laterali contemporaneamente alla cucitura della manica. Sorfilare le cuciture e stirare verso il dietro.
8. Cucire il polsino ad anello, stirare aperti i margini di cucitura. Piegare il polsino a metà per lungo e cucire al bordo inferiore della manica, leggermente stirandola. Stirare i margini di cucitura verso manica e sorfilare.
9. Sorfilare il bordo inferiore del capo, stirare sul rovescio e impunturare.

DISEGNO TECNICO:

