

Sudadera De Punto Con Canesú Decorativo - Patrón de costura #2866

Recomendaciones sobre la tela: tejido de punto natural/mixto de pequeña elasticidad.. Tejido de punto canalé para puños, cintura y cuello con pie.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extiende la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.

Nota sobre el trabajo con la tela elástica:

Piezas de tejido de punto se cosen con puntada especial elástico o estrecho zigzag. Margen de costura de dobladillos puede ser cosido con aguja doble para guardar elasticidad. Piezas también se pueden coser con una rematadora (serger). Cuando esta cosiendo, corta los márgenes de costura a 0.6 - 0.8 cm.

Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Canesú trasero - 1 pieza en pliegue
2. Espalda - 1 pieza en pliegue
3. Canesú delantero - 1 pieza en pliegue



4. Delantero - 1 pieza en pliegue
5. Manga superior - 2 piezas
6. Manga inferior - 2 piezas

Banda de punto:

1. Puño - 2 piezas
2. Collar del soporte - 1 pieza
3. Cinturón - 1 pieza en pliegue

INSTRUCCIONES:

1. Coser el canesú al delantero, sujetando con alfileres las piezas con los lados derechos juntos. Márgenes De Costura planchar sobre canesú y respuntear a 0.5 cm de la costura.
2. Coser las costuras de los hombros, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
3. Coser el cuello con pie en forma de anillo, planchar la costura aparte. Juntar con alfileres cuello del soporte por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Coser cuello del soporte, estirándolo ligeramente, en escote, planchar los márgenes de costura hacia cuello del soporte, rematar.
4. Coser la manga superior a la manga inferior, planchar márgenes de costura a inferior parte, rematar y respuntear a 0.5 cm de la costura. Coser la manga a la prenda, sujetando con alfileres las piezas con los lados derechos juntos. Planchar hacia manga, rematar.
5. Coser en una sola costura los bordes de la manga y los costados, planchar las costuras hacia atrás, rematar.
6. Coser el puño en un anillo, planchar la costura aparte. Doblar el puño por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Coser el puño al borde inferior de la manga, estirándolo ligeramente, planchar los márgenes de costura hacia la manga y rematar.
7. Coser la cintura formando un aro, planchar la costura aparte. Doblar el cinturón por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Coser la pretina al borde inferior de la prenda, estirándola ligeramente; planchar los márgenes de costura hacia arriba y rematar.

Consejo: se pueden utilizar puños, cintura y cuello con pie ya confeccionados del ancho necesario.

Dibujo técnico:

