

## Sweat-Shirt En Maille Avec Empiècement Décoratif - Patron de couture #2866

Recommandations sur le tissu: tissu tricoté naturel/mélangé légèrement extensible. Maille côtelée pour poignets, ceinture et col montant.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm.

### Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.
- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

### Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.

### Note sur le travail avec tissu extensible:

Les pièces de tissu tricoté sont cousues ensemble avec un point zigzag élastique spécial ou étroit. La marge de couture sur les ourlets peut être cousue avec des aiguilles doubles pour économiser l'élasticité. Les pièces peuvent également être cousues ensemble avec une surjeteuse. Lors du surfilage, réduisez les marges de couture à 0,6 - 0,8 cm.

### Coupe:

#### Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Empiècement arrière - 1 pièce au pli
2. Dos - 1 pièce au pli



3. Empiècement avant - 1 pièce au pli
4. Devant - 1 pièce au pli
5. Manche supérieure - 2 pièces
6. Manche inférieure - 2 pièces

Bande tricotée:

1. Poignet - 2 pièces
2. Col montant - 1 pièce
3. Ceinture - 1 pièce au pli

## **INSTRUCTIONS:**

1. Coudre l'empiècement sur le devant, en épinglant les pièces endroit contre endroit. Marges De Couture repassez sur l'empiècement et surpiquer à 0.5 cm de la couture.
2. Coudre les coutures des épaules, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
3. Assembler le col montant en anneau, repasser la couture à part. Épingler ensemble col montant en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Coudre col montant, en l'étirant légèrement, dans encolure, repasser sur les marges de couture vers col montant, surjeter.
4. Coudre la manche supérieure à la manche inférieure, repasser marges de couture à inférieure partie, surjeter et surpiquer à 0.5 cm de la couture. Coudre la manche au vêtement, en épinglant les pièces endroit contre endroit. Repasser ver manche, surjeter.
5. Assembler en une seule couture les bords de manche et les côtés, repassez les coutures vers l'arrière, surjeter.
6. Coudre le poignet dans un anneau, repasser la couture à part. Plier le poignet en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Coudre le poignet au bord inférieur de la manche, en l'étirant légèrement, repasser les surplus de couture vers la manche et surjeter.
7. Assembler la ceinture en anneau, repasser la couture à part. Plier la ceinture en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Coudre la ceinture au bord inférieur du vêtement en l'étirant légèrement, repasser les marges de couture vers le haut et les surfiler.

Conseil: il est possible d'utiliser des poignets, ceinture et col montant prêts à l'emploi de la largeur requise.

## **DESSIN TECHNIQUE:**

