

Felpa In Maglia Con Carte Sagomato - Cartamodello #2866

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: maglia naturale/mista, elasticità bassa. Maglia a costine per polsini, cintura e colletto montante.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.

Nota sull'utilizzo di tessuto elastico:

I pezzi di tessuto lavorato a maglia sono cuciti insieme con uno speciale punto elastico o a zig-zag stretto. Il margine di cucitura sugli orli può essere cucito con aghi gemelli per risparmiare elasticità. I pezzi possono anche essere cuciti insieme con una tagliacuci. Quando si taglia, tagliare i margini di cucitura a 0,6 - 0,8 cm.

TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.
When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Carre dietro - 1 pezzo con piega
2. Dietro - 1 pezzo con piega
3. Carré del davanti - 1 pezzo con piega



4. Davanti - 1 pezzo con piega
5. Manica superiore - 2 pezzi
6. Manica inferiore - 2 pezzi

Nastro a maglia:

1. Polsino - 2 pezzi
2. Collo alto - 1 pezzo
3. Cintura - 1 pezzo con piega

ISTRUZIONI:

1. Cucire il carrè al davanti, appuntando i dettagli dritto contro dritto. Margini Di Cucitura stirare sul carré e impunturare a 0.5 cm dalla cucitura.
2. Cucire le cuciture delle spalle, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
3. Cucire il colletto montante ad anello, stirare aperti i margini di cucitura. Appuntare insieme collo alto a metà nel senso della lunghezza lato diritto all'esterno e stirare. Cucire collo alto, leggermente stirandolo, in scalfo, stirare i margini di cucitura verso collo alto, sorfilare.
4. Cucire la manica superiore alla manica inferiore, stirare margini di cucitura a inferiore parte, sorfilare e impunturare a 0.5 cm dalla cucitura. Cucire la manica al capo, appuntando i dettagli dritto contro dritto. Stirare i margini di cucitura verso manica, sorfilare.
5. Cucire con un'unica cucitura i bordi della manica e i fianchi, stirare le cuciture verso il dietro, sorfilare.
6. Cucire il polsino ad anello, stirare aperti i margini di cucitura. Piegare il polsino a metà per lungo lato diritto all'esterno e stirare. Cucire il polsino al bordo inferiore della manica, leggermente stirandola, stirare i margini di cucitura verso la manica e sorfilare.
7. Cucire la cintura in anello, stirare aperti i margini di cucitura. Piegare la cintura a metà per lungo lato diritto all'esterno e stirare. Cucire la cintura al bordo inferiore del capo, allungandola leggermente; stirare i margini di cucitura verso l'alto e rifinire.

Consiglio: È possibile utilizzare polsini, fascia e colletto montante già pronti della larghezza necessaria.

DISEGNO TECNICO:

