

Strickbluse - Schnittmuster #2873

Stoffempfehlungen: natürlicher oder gemischter Strickstoff mit geringer/mittlerer Dehnbarkeit.

Sie werden auch brauchen: gestrickt Klebevlies; 4 Knöpfe.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.
- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

Hinweis für die Verwendung von Stoffen mit Stretch:

Gestrickte Teile werden mit einem besonders elastischen Stich oder Zickzackstich zusammengenäht. Die Nahtzugaben der Säume können mit Zwillingnadeln genäht werden, um die Dehnbarkeit des Stoffs zu erhalten. Die Teile können mit einer Overlock- bzw. Umstichmaschine zusammengenäht werden. Beim Overlock beträgt die Nahtzugabe 0,6 - 0,8 cm.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Vorderteil - 2 Stück
3. Ärmel - 2 Stück

4. Untere leiste — 1 Stück am Falz
5. Manschette - 2 Stück
6. Hinteres Halsausschnittbesatz - 2 Stück
7. Leiste - 4 Stück

Klebevlies:

1. Manschette - 2 Stück
2. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück
3. Leiste - 2 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Seitennähte und Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
3. Die untere Blende längs zur Hälfte rechts nach außen legen und an die unteren Kanten von Vorder- und Rückenteil annähen, dabei leicht dehnen. Nahtzugaben versäubern und nach oben bügeln.
4. Die Schulterkanten des hinteren Halsausschnittbesatzes und der Knopfleiste zusammennähen. Die Naht auseinander bügeln. Teile zusammenstecken rechts auf rechts und den äußeren Rand und den unteren Rand nähen. An den Rundungen in die Nahtzugabe einclipsen, Ecke wegschneiden. Die Teile auf rechts drehen und bügeln. Blende und Belege an das Hauptteil annähen. Nahtzugaben zum Hauptteil bügeln. Versäubern Nahtzugaben.
5. Ärmelnaht nähen. Versäubern und nach hinten bügeln. Entlang der Ärmelkugel und am unteren Rand Kräuselstiche nähen und Raffungen machen.
6. Manschette zu einem Ring nähen. Die Naht auseinander bügeln. Manschette längs halbieren und nähen zum Ärmel. Nähte versäubern und nach oben bügeln.
7. Ärmel in die Armausschnitte nähen. Versäubern und bügeln.
8. Knopflöcher machen und Knöpfe an den Blenden annähen.

Technische Zeichnung:

