

Blusa De Punto - Patrón de costura #2873

Recomendaciones sobre la tela: tejido de punto natural/mixto de elasticidad pequeña/mediana.

Usted también necesitará: de punto entretela adhesiva; 4 botones.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.

Nota sobre el trabajo con la tela elástica:

Piezas de tejido de punto se cosen con puntada especial elástico o estrecho zigzag. Margen de costura de dobladillos puede ser cosido con aguja doble para guardar elasticidad. Piezas también se pueden coser con una rematadora (serger). Cuando esta cosiendo, corta los márgenes de costura a 0.6 - 0.8 cm.

Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 1 pieza en pliegue
2. Delantero - 2 piezas
3. Manga - 2 piezas
4. Inferior tapeta — 1 pieza en pliegue



5. Puño - 2 piezas
6. Vista del escote trasero - 2 piezas
7. Tapeta - 4 piezas

La entretela adhesiva:

1. Puño - 2 piezas
2. Vista del escote trasero - 1 pieza
3. Tapeta - 2 piezas

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Coser las costuras laterales y las costuras de los hombros, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
3. Doblar la banda inferior a lo largo por la mitad con el derecho hacia fuera y coserla al bajo del delantero y la espalda, estirándola ligeramente. Rematar los márgenes de costura y planchar hacia arriba.
4. Coser los bordes de los hombros de la vista trasera del escote y de la tapeta. Planchar la costura abierta. Unir las piezas con alfileres lados derechos juntos y coser el borde exterior y el borde inferior. Hacer pequeños cortes en los márgenes de costura en las curvas, recortar esquina. Girar las piezas al derecho y planchar. Coser la vista y las tapetas a la prenda principal. Planchar los márgenes de costura hacia la pieza principal. Rematar márgenes de costura.
5. Coser la costura de la manga. Rematar y planchar hacia atrás. A lo largo de la cabeza de la manga y a lo largo del borde inferior coser puntadas anchas y rectas y hacer fruncidos.
6. Coser el puño en un anillo. Planchar la costura abierta. Doblar el puño por la mitad a lo largo y coser a la manga. Rematar los márgenes de costura y planchar hacia arriba.
7. Coser las mangas en las sisas. Rematar y planchar.
8. Hacer ojales y coser los botones en las tapetas.

Dibujo técnico:

