

Blouse En Maille - Patron de couture #2873

Recommandations sur le tissu: tricot naturel/mixte de petite/moyenne extensibilité.

Vous aurez également besoin de: tricoté entoilage thermocollant; 4 boutons.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.

Note sur le travail avec tissu extensible:

Les pièces de tissu tricoté sont cousues ensemble avec un point zigzag élastique spécial ou étroit. La marge de couture sur les ourlets peut être cousue avec des aiguilles doubles pour économiser l'élasticité. Les pièces peuvent également être cousues ensemble avec une surjeteuse. Lors du surfilage, réduisez les marges de couture à 0,6 - 0,8 cm.

Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pincés, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 1 pièce au pli



2. Devant - 2 pièces
3. Manche - 2 pièces
4. Inférieur patte — 1 pièce au pli
5. Poignet - 2 pièces
6. Parementure d'encolure dos - 2 pièces
7. Patte - 4 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Poignet - 2 pièces
2. Parementure d'encolure dos - 1 pièce
3. Patte - 2 pièces

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre les coutures latérales et les coutures des épaules, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
3. Plier la bande inférieure en deux dans le sens de la longueur, endroit à l'extérieur, et la coudre au bas du devant et du dos en l'étirant légèrement. Surjeter les marges de couture et repasser vers le haut.
4. Coudre les bords des épaules de la parementure encolure dos et de la patte de boutonnage. Repasser la couture ouverte. Épinglez les pièces ensemble endroit contre endroit et coudre le bord extérieur et le bord inférieur. Faire de petites coupes dans les marges de couture sur les courbes, couper le coin. Retourner les pièces à l'endroit et repasser. Coudre la patte et les parementures au vêtement principal. Repasser les marges de couture vers la pièce principale. Surjeter marges de couture.
5. Coudre la couture des manches. Surjeter et repasser vers l'arrière. Le long de la tête de manche et le long du bord inférieur coudre des points droits larges et faire des fronces.
6. Coudre le poignet dans un anneau. Repasser la couture ouverte. Plier le poignet en deux dans le sens de la longueur et coudre à la manche. Surjeter les marges de couture et repasser en haut.
7. Coudre les manches dans les emmanchures. Surjeter et repasser.
8. Faire des boutonnères et coudre les boutons sur les pattes.

DESSIN TECHNIQUE:

