

Blusa In Maglia - Cartamodello #2873

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: maglia naturale/mista, elasticità bassa/media.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: a maglia interfodere termoadesivo; 4 bottoni.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.

Nota sull'utilizzo di tessuto elastico:

I pezzi di tessuto lavorato a maglia sono cuciti insieme con uno speciale punto elastico o a zig-zag stretto. Il margine di cucitura sugli orli può essere cucito con aghi gemelli per risparmiare elasticità. I pezzi possono anche essere cuciti insieme con una tagliacuci. Quando si taglia, tagliare i margini di cucitura a 0,6 - 0,8 cm.

TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro - 1 pezzo con piega



2. Davanti - 2 pezzi
3. Manica - 2 pezzi
4. Inferiore linguetta — 1 pezzo con piega
5. Polsino - 2 pezzi
6. Paramontura dello scollo dietro - 2 pezzi
7. Linguetta - 4 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Polsino - 2 pezzi
2. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo
3. Linguetta - 2 pezzi

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire le cuciture laterali e delle spalle, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
3. Piegare la fascia inferiore a metà nel senso della lunghezza con il diritto all'esterno e cucirla al fondo del davanti e del dietro, allungandola leggermente. Sorfilare i margini di cucitura e stirare verso l'alto.
4. Cucire i bordi delle spalle della paramontura dello scollo del dietro e della linguetta. Stirare aperta la cucitura. Appuntare i pezzi insieme lato diritto contro lato diritto e cucire il bordo esterno e il bordo inferiore. Intagliare i margini di cucitura sulle curve, tagliare via l'angolo. Girare le pezzi al diritto e stirare. Cucire la linguetta e le paramonture al capo principale. Stirare i margini di cucitura verso il pezzo principale. Sorfilare margini di cucitura.
5. Cucire la cucitura della manica. Sorfilare e stirare verso il dietro. Lungo la testa della manica e lungo il bordo inferiore fare dei punti di increspatura e fare delle arricciature.
6. Cucire il polsino ad anello. Stirare aperta la cucitura. Piegare il polsino a metà per lungo e cucire alla manica. Sorfilare le cuciture e stirare verso l'alto.
7. Cucire le maniche negli scalfi. Sorfilare e stirare.
8. Fare le asole e cucire i bottoni sulle paramonture.

DISEGNO TECNICO:

