

Ärmellose Bluse Mit Stehkragen - Schnittmuster #2868

Stoffempfehlungen: Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; unsichtbarer Reißverschluss.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm; nahtzugabe für den saum des kleidungsstücks - 2.0 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 2 Stück
2. Vorderteil - 1 Stück am Falz
3. Stehkragen - 2 Stück

Klebevlies:

1. Stehkragen - 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Falten auf dem Vorderteil legen und fixieren (die Falten sind von der Mitte weg gerichtet).
3. Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
4. Die Stehkragen rechts auf rechts zusammenstecken und entlang der Oberkante nähen. In Nahtzugaben einclippen, stehkragen auf rechts drehen, glätten, bügeln. Die Unterkante des inneren Stehkragens versäubern.
5. Äußeren Stehkragen in Halsausschnitt nähen, bügeln Sie die Nahtzugaben in Richtung stehkragen.
6. Die mittleren Hinterkanten separat versäubern. Die hintere Mittelnaht von der Reißverschlussmarkierung bis zum Saum nähen, die Naht auseinander bügeln. Reißverschluss von der Oberkante des Stehkragens aus einnähen, dabei den inneren Stehkragen nach außen klappen. Die kürzeren Nahtzugaben des inneren Stehkragens nach innen klappen und an das Reißverschlussband nähen. Den Innenkragen in die Naht des Außenkragens einsteppen.
7. Schneiden oder verwenden Sie fertiges Schrägband, dessen Breite sein sollte 4 cm und die Länge sollte der Länge des Armlochs entsprechen + 5 cm. Schrägband längs zur Hälfte falten rechte Seite raus und bügeln. Schrägband von der rechten Seite an die Armlochkante stecken und nähen. In Nahtzugaben einclippen. Schrägband wegklappen auf die linke Seite und entlang der Naht auf das Hauptteil absteppen. Die Naht bügeln.
8. Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
9. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.

Technische Zeichnung:

