

Blusa Sin Mangas Con Cuello De Pie - Patrón de costura #2868

Recomendaciones sobre la tela: tejido natural/mixto adecuado para vestidos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; cremallera invisible.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm; margen de costura para el dobladillo de la prenda - 2.0 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.

- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

; Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 2 piezas
2. Delantero - 1 pieza en pliegue
3. Collar del soporte - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Collar del soporte - 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Formar y fijar pliegues en el delantero (los pliegues se dirigen desde el centro hacia afuera).
3. Coser las costuras de los hombros, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
4. Fijar los collares de soporte juntos con los lados derechos juntos y coser a lo largo del borde superior. Hacer cortes en los márgenes de costura, girar el cuello alto del lado derecho hacia afuera, enderezar, planchar. Rematar el borde inferior del cuello alto interior.
5. Coser el cuello alto exterior en el escote, planchar los márgenes de costura hacia cuello del soporte.
6. Rematar los bordes traseros centrales por separado. Coser la costura central trasera desde la marca de la cremallera hasta el dobladillo, planchar la costura aparte. Cosa la cremallera comenzando desde el borde superior del cuello alto, doblando el cuello alto interior hacia afuera. Doblar hacia dentro los márgenes de costura más cortos del cuello alto interior y cóselos a la cinta de la cremallera. Coser con respuntar el cuello interior en la costura del cuello exterior.
7. Corte o use cinta al bias confeccionada, su ancho debe ser igual a 4 cm y la longitud debe ser igual a la longitud de la sisa + 5 cm. Doblar el bias por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Sujeta con alfileres la cinta al bias en el borde de la sisa por el lado derecho y coser. Hacer pequeños cortes en los márgenes de costura. Doblar la cinta al bias por el lado revés y respuntar sobre la pieza principal a lo largo de la costura. Planchar la costura.
8. Coser las costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
9. Rematar el borde inferior de la prenda, planchar sobre el revés y respuntar.

Dibujo técnico:

