

## Lederjacke - Schnittmuster #2871

Stoffempfehlungen: Kunstleder oder Naturleder.

Sie werden auch brauchen: Futter; 1 trennender Reißverschluss (Die ungefähre Länge ist dem Schnittmuster für das Vorderteil zu entnehmen); 2 des Reißverschlusses für Taschen; 2 Druckknöpfe; 2 dekorative Druckknöpfe; Schulterpolster.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm, Nahtzugaben am Saum von Rückenteil, Seitenteil und seitlichem Vorderteil - 3 cm.

### Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

### Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



## ZUSCHNEIDEN:

### Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Mittlerer Rückenteil - 2 Stück
2. Seitlicher Rückenteil - 2 Stück
3. Mittlerer Vorderteil rechte - 1 Stück
4. Mittlerer Vorderteil linke - 1 Stück
5. Seitlicher Vorderteil - 2 Stück
6. Vorderpasse - 2 Stück

7. Vorderes Seitenteil — 2 Stück
8. Stehkragen - 2 Stück
9. Rückenpasse — 2 Stück
10. Oberer Ärmel - 2 Stück
11. Unterer Ärmel - 2 Stück
12. Ärmelersatz — 2 Stück
13. Untere ärmelersatz — 2 Stück
14. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück
15. Mittelvorderbesatz recht - 1 Stück
16. Mittelvorderbesatz link - 1 Stück
17. Unterlage - 2 Stück
18. Ärmelleiste — 2 Stück

Futterstoff:

1. Mittlerer Rückenteil - 2 Stück
2. Mittlerer Vorderteil - 2 Stück
3. Seitlicher Rückenteil - 2 Stück
4. Seitlicher Vorderteil - 2 Stück
5. Oberer Ärmel - 2 Stück
6. Unterer Ärmel - 2 Stück
7. Größere Taschentasche — 2 Stück
8. Kleinere Taschentasche — 2 Stück

Achtung! Schnittmuster haben Markierungen und Texte von der rechten Seite. Berücksichtigen Sie dies beim Zuschneiden des Stoffes - einige Schnittmuster müssen mit der linken Seite nach oben auf den Stoff gelegt werden!

## **ANLEITUNG:**

1. Die seitlichen Rückenteile an das mittlere Rückenteil nähen. Die Naht auseinander bügeln. Beiderseits der Naht bei 0,2 cm absteppen. Hintere Mittelnäht nähen. Die Nahtzugaben auf die gleiche Weise absteppen.
2. Rückenpasse an Passe nähen. Die Nahtzugabe nach oben bügeln und absteppen an 0.2 cm von Naht.
3. Das Vorderseitenteil an das seitliche Vorderteil nähen. Die Naht genau an der markierten Linie beginnen und beenden der Tasche. Am Seitenteil die Nahtzugaben an den Taschenmarkierungen einschneiden, die Abnähernaht zur Mitte bügeln, den Tascheneingriff bügeln.
4. Den Untertritt auf den größeren Taschenbeutel aufsteppen der Tasche. Position der Tasche markieren am Vorderteil. In einem Abstand von 1-1,5 cm vom Taschenende schräge Einschnitte machen (am seitlichen Vorderteil). Die Taschennahtzugaben durch die entstandene Öffnung auf die linke Stoffseite wenden und die Kanten ausformen. Die Taschenbeutel rechts auf links an das Reißverschlussband nähen. Den Reißverschluss

unter die Kanten des Tascheneingriffs legen, sodass die Zähnen sichtbar sind. Den Reißverschluss einnähen, von rechts steppen und die Taschenbeutel wegklappen. Die Kanten der Taschenbeutel zusammennähen und die Ecken mitfassen.

5. Entlang der Teilungsnaht bei 0,2 cm vom Nahtverlauf absteppen, Beginn und Ende am Tascheneingriff.
6. Das rechte seitliche Vorderteil an das Vorderteil nähen. Die Nahtzugaben von der Mitte wegbügeln. Zierstich nähen an 0.2 cm von Naht. Das linke seitliche Vorderteil an das Vorderteil nähen, dabei den Reißverschluss einsetzen. Die Nahtzugaben von der Mitte wegbügeln. Zierstich nähen an 0.2 cm von Naht.
7. Passe an das Vorderteil nähen. Die Nahtzugabe zur Passe hin bügeln und Zierstich nähen an 0.2 cm von Naht.
8. Die Schulterkanten und die Seitenkanten zusammennähen, die Naht auseinanderbügeln von Jacke.
9. Oberärmel, Einsatz und unteren Ärmelseinsatz zusammennähen. Die Nahtzugaben zum Einsatz bügeln und eine Ziernaht nähen an 0.2 cm von den Nähten entfernt. Die Ellenbogennaht am Ärmel nähen bis zur Markierung, kennzeichnend für den Schlitz. Die Nahtzugabe am Unterärmel auf Höhe der Markierung einschneiden. Die Nahtzugabe zum Oberärmel bügeln und entlang der Ellbogennaht bei 0,2 cm absteppen. Die vordere Ärmelnaht nähen. Die Ärmel in die Jacke einsetzen. Schulterpolster annähen.
10. Zusammenstecken Stehkragen rechts auf rechts und entlang der Außenkanten nähen. Ecken wegschneiden, auf rechts wenden und bügeln. Entlang der Außenkanten absteppen.
11. Schulternähte der vorderen Mittelbesätze nähen und Besätze. Die Naht auseinander bügeln. Nähte am Futter nähen, eine Öffnung hinterlassen in der linken Seitennaht. Die Ärmel einsetzen.
12. Den Reißverschluss an die rechte Vorderkante nähen (die Zähne des Reißverschlusses sollten von der mittleren Vorderkante weg zeigen). Vorderen Mittelbesatz rechts auf rechts auf das Vorderteil legen und nähen Unterkante der vorderen Mittelbesätze, entlang der mittleren Vorderkante, Halsausschnitt, gleichzeitig den Kragen einführen. In Kurven einclippen, drehen sie die Teile mit der rechten Seite nach außen und bügeln. Bügeln unter. Nahtzugaben. Futter an die vorderen Mittelbesätze und an den Besatz nähen. Die untere Kante des Futters an den Saum des Kleidungsstücks nähen. Die Naht auseinander bügeln.
13. Das Futter entlang des Schlitzes an die Ärmelnahtzugaben nähen. Die unteren Kanten von Ärmel und Futter bei 0,5 cm vom Rand fixieren. Manschette der Länge nach halbieren, rechts auf rechts. Den Absatz und die kurze Seite abnähen. Nahtzugaben kürzen und das Teil auf rechts drehen. Nach innen Falten Nahtzugaben nach innen und bügeln. Die Manschettenkanten zusammennähen, dabei den Ärmel dazwischenlegen. Die Manschette rundum absteppen und dabei die Ansatznaht fortführen.
14. Eine Ziernaht nähen um alle Kanten Stehkragen.
15. Eine zusätzliche Absteppnaht entlang der Vorderkante im Abstand von 0,5 cm vom Reißverschluss steppen. Entlang des Saums der seitlichen Vorderteile und des Rückenteils absteppen. Druckknöpfe an den Manschetten anbringen. Dekorative Druckknöpfe an den Revers anbringen.

**Technische Zeichnung:**

