

## Giacca In Pelle - Cartamodello #2871

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: ecopelle o pelle naturale.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: fodera; 1 apribile cerniera (la lunghezza approssimativa è indicata sul cartamodello del davanti); 2 della cerniera per le tasche; 2 bottoni a pressione; 2 decorative bottoni a pressione; spalline.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm, Margini di cucitura del fondo del dietro, del pannello laterale e della parte laterale del davanti - 3 cm.

### Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

### Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



## TAGLIO:

### Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.  
When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro centrale - 2 pezzi
2. Dietro laterale - 2 pezzi
3. Davanti centrale destro - 1 pezzo
4. Davanti centrale sinistra - 1 pezzo

5. Davanti laterale - 2 pezzi
6. Carré del davanti — 2 pezzi
7. Fianco del davanti — 2 pezzi
8. Collo alto - 2 pezzi
9. Carre dietro — 2 pezzi
10. Manica superiore - 2 pezzi
11. Manica inferiore - 2 pezzi
12. Inserto della manica — 2 pezzi
13. Inferiore inserto della manica — 2 pezzi
14. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo
15. Paramontura davanti centrale destro - 1 pezzo
16. Paramontura davanti centrale sinistro - 1 pezzo
17. Soprafondo - 2 pezzi
18. Linguetta della manica — 2 pezzi

Tessuto di fodera:

1. Dietro centrale - 2 pezzi
2. Davanti centrale - 2 pezzi
3. Dietro laterale - 2 pezzi
4. Davanti laterale - 2 pezzi
5. Manica superiore - 2 pezzi
6. Manica inferiore - 2 pezzi
7. Tasca più grande — 2 pezzi
8. Tasca più piccola — 2 pezzi

Attenzione! Le scritte sui cartamodelli sono realizzate dal lato diritto. Si prega di tenerne conto durante il taglio del tessuto: alcune sagome devono essere posizionate sul tessuto con il lato rovescio in alto!

## **ISTRUZIONI:**

1. Cucire i dietro laterali al dietro centrale. Stirare aperta la cucitura. Impunturare su entrambi i lati della cucitura a 0,2 cm. Cucire la cucitura centrale del dietro. Impunturare i margini di cucitura allo stesso modo.
2. Cucire il carré del dietro al dietro. Stirare il margine di cucitura verso l'alto e impunturare a 0.2 cm dalla cucitura.
3. Cucire il pannello laterale del davanti alla parte laterale del davanti. Iniziare e terminare la cucitura esattamente sulla linea segnata della tasca. Sul pannello laterale, incidere i margini in corrispondenza delle marcature della tasca, stirare la cucitura principessa verso il centro, stirare l'apertura della tasca.
4. Impunturare il sottobordo sulla sacca grande della tasca della tasca. Marcare la posizione della tasca sul davanti. A 1-1,5 cm dall'estremità della tasca, effettuare tagli obliqui (sulla parte laterale del davanti). Rivoltare

i margini di cucitura della tasca sul rovescio attraverso l'apertura ottenuta e sistemare i bordi. Cucire i sacchetti della tasca diritto contro rovescio al nastro della cerniera. Posizionare la cerniera sotto i bordi dell'apertura della tasca in modo che i denti siano visibili. Inserire la cerniera cucendo dal diritto e ripiegando i sacchetti della tasca. Cucire i bordi dei sacchetti della tasca includendo gli angoli.

5. Impunturare lungo la cucitura principessa a 0,2 cm dalla cucitura, iniziando e terminando all'apertura della tasca.

6. Cucire la parte laterale destra del davanti al davanti. Stirare i margini di cucitura lontano dal centro. Fare una cucitura decorativa a 0.2 cm dalla cucitura. Cucire la parte laterale sinistra del davanti al davanti inserendo la cerniera. Stirare i margini di cucitura lontano dal centro. Fare una cucitura decorativa a 0.2 cm dalla cucitura.

7. Cucire il carrè al davanti. Stirare il margine di cucitura verso il carre e fare una cucitura decorativa a 0.2 cm dalla cucitura.

8. Cucire i bordi delle spalle e i bordi laterali, aprire in piano la cucitura della giacca.

9. Cucire insieme la parte superiore della manica, l'inserto e l'inserto inferiore della manica. Stirare i margini verso l'inserto e fare delle cuciture decorative a 0.2 cm dalle cuciture. Cucire la cucitura del gomito della manica fino alla tacca, che indica spacco. Incidere il margine sulla parte inferiore della manica all'altezza della tacca. Stirare il margine verso la parte superiore della manica e impunturare la cucitura del gomito a 0,2 cm. Cucire la cucitura anteriore della manica. Montare le maniche nella giacca. Cucire le spalline.

10. Appuntare insieme colli alti lato diritto contro lato diritto e cucire lungo i bordi esterni. Tagliare via gli angoli, girare al diritto e stirare. Impunturare lungo i bordi esterni.

11. Cucire le cuciture delle spalle delle paramonture centrali del davanti e paramonture. Stirare aperta la cucitura. Cucire le cuciture sulla fodera, lasciando un'apertura nella cucitura laterale sinistra. Montare le maniche.

12. Cucire la cerniera al bordo destro del davanti (i denti sono rivolti lontano dal bordo del davanti centrale). Posizionare il paramontura del davanti centrale sul davanti, con i diritti uno contro l'altro e cucire bordo inferiore delle paramonture frontali centrali, lungo il bordo centrale davanti, scalfò, inserendo il collo. Intagliare le curve, rivoltare i pezzi e stirare. Stirare inferiori margini di cucitura. Cucire la fodera alle paramonture centrali del davanti e alla paramontura. Cucire il bordo inferiore della fodera al bordo inferiore del capo. Stirare aperta la cucitura.

13. Cucire la fodera ai margini della manica lungo lo spacco. Fissare i bordi inferiori della manica e della fodera a 0,5 cm dal bordo. Piegare il polsino a metà per lungo, diritto contro diritto. Cucire il gradino e il lato corto. Cortare i margini di cucitura e rivoltare il pezzo sul diritto. Piegare Verso L'interno margini di cucitura all'interno e stirare. Cucire i bordi del polsino inserendo la manica tra di essi. Impunturare il polsino lungo il perimetro continuando la cucitura di applicazione.

14. Fare delle cuciture decorative intorno a tutti i bordi colli alti.

15. Eseguire una cucitura decorativa aggiuntiva lungo il bordo davanti a 0,5 cm dalla cerniera. Impunturare

lungo il fondo delle parti laterali del davanti e del dietro. Applicare bottoni automatici sui polsini. Applicare bottoni automatici decorativi sui revers.

**DISEGNO TECNICO:**

